

# 化工厂平台搭建热镀锌钢格板钢格栅踏步板化工厂钢格板平台

产品名称	化工厂平台搭建热镀锌钢格板钢格栅踏步板化工厂钢格板平台
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	94.00/平方米
规格参数	产品名称:化工厂热镀锌钢格板 产品优点:不易生锈承重好 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

尊敬的客户，您好！我们是四川钿汇鑫金属制品有限公司，专注于化工厂平台搭建的热镀锌钢格板钢格栅踏步板的生产和销售。本文将从多个角度来详细描述我们的产品，希望能引导您更好地了解并选择我们的化工厂钢格板平台。

，让我们来介绍一下我们的产品名称，即化工厂热镀锌钢格板。热镀锌是一种将锌涂层均匀附着在钢铁制品表面的保护处理方法，能有效防止钢材氧化、生锈。因此，我们的钢格板不易生锈，能够长期使用，给化工厂的平台搭建提供了可靠的保障。

，让我们来看一下我们产品的主要优点，即不易生锈和承重好。由于采用了优质的钢材和热镀锌工艺，我们的钢格板具有优异的抗锈性能，能够在潮湿、腐蚀的化工环境中长时间使用而不受影响。，我们在设计和制作过程中注重承重力的考量，以确保我们的产品能够承受各种压力和荷载，达到化工厂平台的安全要求。

关于产地，我们的产品都来自成都。成都拥有丰富的钢铁资源和制造技术团队，我们的钢格板均由经验丰富的工匠采用精密的生产工艺制作而成，保证了产品的质量和稳定性。我们坚持本土制造，为客户提供高品质的产品，也为我们的工厂和地方经济作出了贡献。

综上所述，化工厂热镀锌钢格板是一款具有优异性能和稳定质量的产品，适用于化工厂平台搭建。我们的产品不易生锈、承重好，并且来自成都，以保证高品质。如果您有关于化工厂钢格板平台的需求，我们诚挚地邀请您选择我们的产品，我们将以高质量的产品和优质的服务来满足您的需求。

产品详情热镀锌钢格板优点产地价格

不易生锈承重好

采用钢格板作为平台，具有安装简便，易于清扫，通风，防滑，防爆等性能，钢格板作为一种新型工程材料用作平台已成为一种发展趋势。人类与化工的关系十分密切，普及到生活的方方面面。在现代生活中，随时随地都离不开化工产品，有些化工产品在人类发展历史中，起着划时代的重要作用。它们的生产和应用，甚至代表着人类文明的一定历史阶段。伴随着高速发展，中国的化工产品价格也在节节攀升，一个地区的化工产业可以较好地带动该地区的经济发展。既然人类与化工息息相关，化工厂自然也遍布在每个地区。化工厂的建设离不开平台搭建，化工厂平台搭建通常用热镀锌钢格板作为平台，哪种规格的钢格板适合呢，通常钢格板采用横杆间距为50mm的，这是因为横杆间距为50mm具有很强的抗侧向冲击的能力。表面热镀锌处理后防锈防腐使用寿命长达40-50年，较其他要有很大的优势及实用性。扁钢和横杆一般采用GB/T700的Q235来制造。

电厂化工厂平台钢格板分为以下几种：1.电厂平台钢格板按制造工艺分为压焊电厂平台钢格板及压锁电厂平台钢格板2.按电厂平台钢格板表面形状分为齿形电厂平台钢格板、平面型电厂平台钢格板3.I型电厂平台钢格板及复合型电厂平台钢格板。标识方法：（1）电厂化工厂平台钢格板扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。（2）电厂化工厂平台钢格板横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。（3）电厂平台钢格板扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20\*5、25\*5、25\*3、32\*5、32\*5、40\*5、40\*3、50\*5、65\*5、75\*6、<br />100\*8、100\*10等。（4）电厂平台钢格板横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5\*5、6\*6、8\*8mm等。

化工厂热镀锌钢格栅材料：1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造,根据供需双方协议,也可采用其他材料制造。2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。3、扁钢尺寸允许偏差符合表一YB/T400 1.1-2007的规定。4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。