

烽火网络 OL100CR-12B 收发器

产品名称	烽火网络 OL100CR-12B 收发器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	132.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

ol100cr-12b 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,可被fr系列管理,单模,10/100m,20km,sc/pc,220v ol100cr-12c 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,可被fr系列管理,单模,10/100m,40km,sc/pc,220v ol100cr-12d 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,可被fr系列管理,单模,10/100m,60km,sc/pc,220v ol100cr-12e 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,可被fr系列管理,单模,10/100m,80km,sc/pc,220v ol101cr-22b 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示,可被fr系列管理。发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol101cr-22c 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示,可被fr系列管理。发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol101cr-22d 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示,可被fr系列管理。发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol101cr-22e 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示,可被fr系列管理。发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol101cr-12b 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示,可被fr系列管理。发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol101cr-12c 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示,可被fr系列管理。发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol101cr-12d 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示,可被fr系列管理。发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol101cr-12e 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示,可被fr系列管理。发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol106cr-22b 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示、远端掉电告警、光纤线路在线测试。可被fr系列管理。发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol106cr-22c 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示、远端掉电告警、光纤线路在线测试。可被fr系列管理。发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol106cr-22d 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示、远端掉电告警、光纤线路在线测试。可被fr系列管理。发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol106cr-22e 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路

故障转移、远端错误指示、远端掉电告警、光纤线路在线测试。可被fr系列管理。发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电

ol106cr-12b 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示、远端掉电告警、光纤线路在线测试。可被fr系列管理。发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol106cr-12c 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示、远端掉电告警、光纤线路在线测试。可被fr系列管理。发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电

ol106cr-12d 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示、远端掉电告警、光纤线路在线测试。可被fr系列管理。发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电 ol106cr-12e 独立型光纤收发器,支持ieee 802.3x流量控制、支持链路故障转移、远端错误指示、远端掉电告警、光纤线路在线测试。可被fr系列管理。发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc。支持110/220vac、-48vdc、+24vdc供电