

多功能雾化硅油离型剂 纺织机械专用脱模剂

产品名称	多功能雾化硅油离型剂 纺织机械专用脱模剂
公司名称	青岛南翔工贸有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	山东青岛即墨市烟青路107号
联系电话	86-053288560662 13969867972

产品详情

品名：雾化硅油（纺织专用）

型号：jd-3008

概述：

本品采用优质改性有机硅氧烷配以无氟推进剂制成的多功能环保型雾化硅油,无毒无味,具有良好的生量惰性、化学稳写性、耐候性,可在50~320 范围内长期使用,雾化效果好,剥离特佳。

特性：

适用于涤纶（pea）、锦纶（pa）、丙纶（pp）前纺车间喷丝板的硅修整。也可用件陶瓷、橡胶产品的脱模,效果特好,在提高产品质量上具有特殊作用。亦可用于窗帘轨道的润滑,还可用于清除焊花、焊渣飞溅物,使焊缝平整光滑、牢固美观。

使用方法：

确定产品型号与使用目的一致从相距10cm-20cm处均匀地喷涂在模具上。本品还可以360度角不限制喷射。

使用注意事项：

工作场所注意通风,严禁吸烟,操作人员必须培训上岗,不得拿着产品对着人员,火种喷射,不可利用利器划破罐体,不可撞击罐体。（划破罐体或撞击罐体有爆炸危险）。

储存注意事项：

1、储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、室温低于45 仓库内、不可倒置。

2、不得靠近热源、酸碱、氧化剂等腐蚀性物质，不可暴晒。

3、堆放层数不可超过8箱，且应离地，离墙10cm以上。

搬运注意事项：

搬运产品时应轻拿轻放,严禁使用抛、摔撞等危险动作。

空罐注意事项：

1.堆放于规定位置摆放整齐，储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、电源、室温低于45 仓库内，不可暴晒。

2.不可跟别的废弃物混装一起。

3.使用完的空瓶统一回收于供应商作安全处置，或回收于有资质的回收公司作安全处置。

规格：450ml/支

包装：24支/箱