

BAL2-127G矿用声光组合电铃

产品名称	BAL2-127G矿用声光组合电铃
公司名称	济宁鑫博矿山物资有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路与建设路交汇处金宇大厦
联系电话	13012640078

产品详情

bal2-127g矿用声光组合电铃

电铃 连击电铃 矿用隔爆型连击电铃 声光组合电铃

买电器到鑫博，质优价，这里型号齐全，价格公道，是您理想的选择之地。鑫博泵业全体员工用最诚挚的热情欢迎您来电咨询。

bal1-127g矿用隔爆型声光组合电铃适用范围：bal1-127g矿用隔爆型声光组合电铃（以下简称组合电铃）适于有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下以声音或声光信号就地表达或远距离传送警示性信号之用。型号含义：技术参数：1、执行标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000、mt428-1995；2、防爆标志：exd；3、额定电压：36,127vac/50hz；4、额定电流：0.35a；5、音响半径：150m；6、光信号可视距离：30m；7、电缆外径：14~22mm。产品特点：1、壳体和盖采用优质铸铁制成，二者以平面隔爆面通过螺栓等紧固件连接，表面高压静电喷塑；2、透明罩增加保护网,保护透明罩不易破；3、信号的表达方式为扬声器发声，灯泡发光显示；4、通过扬声器发出>85db的声响信号和通过灯泡发光在30米内可见的光信号。附加备注：bal1-127g矿用隔爆型声光组合电铃适用范围：bal1-127g矿用隔爆型声光组合电铃（以下简称组合电铃）适于有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下以声音或声光信号就地表达或远距离传送警示性信号之用。型号含义：技术参数：1、执行标准：gb 3836.1-2000、gb3836.2-2000、mt 428-1995；2、防爆标志：exd；3、额定电压：36,127vac/50hz；4、额定电流：0.35a；5、音响半径：150m；6、光信号可视距离：30m；7、电缆外径：14~22mm。产品特点：1、壳体和盖采用优质铸铁制成，二者以平面隔爆面通过螺栓等紧固件连接，表面高压静电喷塑；2、透明罩增加保护网,保护透明罩不易破；3、信号的表达方式为扬声器发声，灯泡发光显示；4、通过扬声器发出>85db的声响信号和通过灯泡发光在30米内可见的光信号。

公司产品型号齐全，量大优惠，产品热销全国多个省市及地区，所售产品受到客户的一致认可与好评；真诚欢迎新老朋友来电咨询，选购！

销售热线：13012640078

qq : 1443265953

联系人 : 乔培培

阿里旺旺 : xbkswz

邮箱 : xbks518@163.com

传真 : 0537-2897367

固话 : 0537-2277367

公司网址 : <http://yakypj.b2b.hc360.com/>