

# 重庆地坪漆环氧防尘硬化地坪

产品名称	重庆地坪漆环氧防尘硬化地坪
公司名称	重庆耘森装饰设计工程有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡石坪桥横街2号附18号隆鑫国际5-27-6
联系电话	023-65769828 17783040209

## 产品详情

地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；

砂浆：将组份加入石英砂，用刮刀将其均匀涂布地面；

腻子：用组份加入适量腻子粉，用刮刀将其均匀涂布一遍；

面漆：用面漆滚涂地面；

地坪投入使用时间：24小时后方可上人，72小时后方可重压。

重庆耘森地坪漆有限公司是一家专业从事整体，工业厂房防尘、防腐、防静电，金刚砂耐磨地坪的高新技术企业,本公司拥有一批具有多年经验的专业技术人员,集企划、设计、施工、研发、售后服务为一体,为各类企业解决地坪工程方面的一切技术难题。主要产品有：环氧树脂地坪,环氧防静电地坪,金刚砂耐磨地坪,防尘防腐防潮地坪,运动场地坪,工业厂房防静电地坪,环氧树脂薄涂型地坪等。公司一贯坚持“以成本为基础,质量为本,市场为生命,客户为上帝”的精神,用无与伦比的品质来满足广大客户的要求。良好的信誉，优质的服务，竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！财富网站[www.cqyunsen.com](http://www.cqyunsen.com)

重庆耘森防静电地坪施工工艺：

- 1、地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、铜箔铺设：用导电铜箔全面铺设,以横向纵向每隔6m铺设铜箔;

- 4、防静电砂浆：将防静电组份加入石英砂，用刮刀将其均匀涂布地面；
- 5、防静电腻子：用防静电组份加入适量腻子粉，用刮刀将其均匀涂布一遍；
- 6、防静电面漆：用防静电面漆滚涂地面；
- 7、地坪投入使用时间：24小时后方可上人，72小时后方可重压。