

# OL100CR-04B-220 烽火 千兆收发器

产品名称	OL100CR-04B-220 烽火 千兆收发器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	21.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

## 产品详情

ol100cr-04a 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,多模,10/100/1000m,550m,sc/pc,220v  
ol100cr-04b 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,20km,sc/pc,220v  
ol100cr-04c 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,40km,sc/pc,220v  
ol100cr-04d 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,60km,sc/pc,220v  
ol100cr-04e 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,80km,sc/pc,220v  
ol100cr-04e+ 独立型光纤收发器,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,100km,sc/pc,220v  
10/100/1000mbps自适应网管型单纤光纤收发器 ol200fr-14b 模块型单纤网管光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,可管理cr系列,单模,10/100/1000m,20km,sc/pc ol200fr-14c 模块型单纤网管光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,可管理cr系列,单模,10/100/1000m,40km,sc/pc ol200fr-24b 模块型单纤网管光纤收发器,发射波长1550nm,接收1310nm,可管理cr系列,单模,10/100/1000m,20km,sc/pc ol200fr-24c 模块型单纤网管光纤收发器,发射波长1550nm,接收1310nm,可管理cr系列,单模,10/100/1000m,40km,sc/pc ol100cr-14b 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,20km,sc/pc,220v ol100cr-14c 独立型单纤光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,40km,sc/pc,220v ol100cr-24b 独立型单纤光纤收发器,发射波长1550nm,接收1310nm,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,20km,sc/pc,220v ol100cr-24c 独立型单纤光纤收发器,发射波长1550nm,接收1310nm,可被fr系列管理,单模,10/100/1000m,40km,sc/pc,220v 支持oam的10/100/1000mbps自适应网管型光纤收发器  
ol126cr-04 独立型千兆以太网光接口转换器,支持802.3ah和802.1ag oam功能,支持9k超长帧,支持acl,支持vlan等,线路侧为sfp插槽,业务侧为combo口 ( sfp插槽 ) ,110v~220v供电,sfp模块需另配,220v

### 基本性能指标

特性指标	详细描述
传输模式	半/全双工 , 10/100/1000mbps

传输方式	ol x00xx-x4系列：存储转发 ol x00xx-ge系列：存储转发
最大过滤速度	1488000pps ( 1000m )
以太网电接口属性	
接口类型	rj45接口
接口标准	ieee802.3,ieee802.3u,ieee802.3ab
以太网光接口属性	
接口类型	sc接口
接口标准	ieee802.3z、ieee802.3
波长	850nm 1310nm 1550nm
发送光功率	单模：双纤双向：最大 +3dbm，最小 -11.5dbm；单纤双向：最大 5dbm，最小 -6dbm 多模：双纤双向：最大 -3dbm，最小 -9.5dbm；单纤双向：最大 -5dbm，最小 -10dbm
光纤	单模光纤或多模光纤
电源要求	220v产品：176 ~ 264v，50 ~ 60hz -48v产品：-36 ~ -72vdc
外形尺寸(宽 × 深 × 高)	桌面式产品 ( 10/100/1000m )：155mm × 125mm × 40mm 桌面式产品 ( ge )：155mm × 125mm × 40mm 十六槽机箱：482 × 255 × 133 mm
工作环境	工作温度：-10 ~ 50 储存温度：-25 ~ 65 工作湿度：10 ~ 90%，无霜
最大功耗	桌面型产品 ( 1000m )：6w

