

可剥式模具防锈剂 高光镜面模具防锈剂 封闭剂

产品名称	可剥式模具防锈剂 高光镜面模具防锈剂 封闭剂
公司名称	青岛南翔工贸有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	山东青岛即墨市烟青路107号
联系电话	86-053288560662 13969867972

产品详情

品名：可剥式防锈剂

型号：jd-1109

概述：

本产品是针对镜面产品模具、高光模具,不同规则金属制品,玻璃制品,电镀产品等涂布后能够快速形成既有优越弹性的保护膜而开发的高科技产品,也是防锈行业中划时代的突破。

特性：

- 1、能快速干燥成膜、可剥性。
- 2、附着力强,干性、无油等特点。
- 3、能在物体表面起到防水,防污,防腐,防锈。
- 4、保护膜柔软,弹性能起到耐刮伤,耐磨,抗冲击等优点。
- 5、无毒环保性。

使用范围：

- 1、防锈、防水：用于各种模具、飞机、车辆、各种武器、机械、器材等的防水、防锈。
- 2、防止磨损：玻璃制品、不锈钢、锌、塑胶板材、机械器材零件研磨面、电镀面等的表面保护。
- 3、制造工业中的保护：金属、铁、铜、锌、铝、不锈钢、塑胶面板的加工过程中的保护,作业完成后可

剥离。

4、绝缘：具有高绝缘性、可保护电器零件及绝缘。

5、电镀：电镀完成时的保护，局部电镀保护、可剥离。

使用方法：

用时把罐摇匀,从相距5-15cm处均匀地喷涂在需要润滑的部位上.如对施涂位置旁的非金属物质有怀疑,请先试其相溶性.使用前须把模具彻底清洗干净及吹干。

使用注意事项：

工作场所注意通风，严禁吸烟，操作人员必须培训上岗，不得拿着产品对着人员，火种喷射，不可利用利器划破罐体，不可撞击罐体。（划破罐体或撞击罐体有爆炸危险）。

储存注意事项：

1、储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、室温低于45 仓库内、不可倒置。

2、不得靠近热源、酸碱、氧化剂等腐蚀性物质，不可暴晒。

3、堆放层数不可超过8箱，且应离地，离墙10cm以上。

搬运注意事项：

搬运产品时应轻拿轻放,严禁使用抛、摔撞等危险动作。

空罐注意事项：

1、堆放于规定位置摆放整齐，储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、电源、室温低于45 仓库内，不可暴晒。

2、不可跟别的废弃物混装一起。

3、使用完的空瓶统一回收于供应商作安全处置，或回收于有资质的回收公司作安全处置。

规格：450ml/支

包装：24支/箱