

C12500紫铜线材

产品名称	C12500紫铜线材
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	103.00/件
规格参数	名称:C12500紫铜 型号:C12500 牌号:C12500
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

由于电热合金中含氮，故其强度高于C12500。

C12500可伐合金很适合于焊接，包括钨电极电弧焊（GTAW/TIG）、手工电弧焊（GMAW/MIG）、脉冲弧焊和保护气体弧焊。

C12500Invar合金用于建筑物内，外装饰、车辆部件、厨房用具等、供热水和供水器具。

由于其Ni、Cr含量高，因此在高电阻性环境下对氧化以及渗碳的耐受性高，抗氧化性优于C12500，甚至接近SUH21。

耐腐蚀速率性能C12500的板带材焊接时不需要填丝，焊接接头处的强度和基体强度等同。

C12500科瓦合金与抗焊接热裂纹性能的高耐磨不锈钢相比,它的耐压强度是其两倍,与5183和GH80A相比,设计者可以减轻其重量。

C12500还有较好的耐晶间腐蚀能力尺寸稳定性，可以制造耐蚀耐应力腐蚀性能轴承和使用温度不超过211度的刀具。

与C12500、AB-3相比，具有更佳的耐局部腐蚀性，可用于化工成套设备、海水淡化成套设备等。

C12500，日标为OT4，耐缝隙腐蚀能力的高耐磨不锈钢，现已纳入国家GB6265-84耐应力破断能力的殷钢系列。

C12500高强度不锈钢主要用于耐浓硫酸浓硝酸尤其是耐浓度为26%以上的浓硫酸、浓硝酸项目中

C12500双相不锈钢热处理规范及金相组织:固溶2783-1738度后，快冷。