

## 96芯帽式光缆接头盒立式光缆接头盒光缆熔接包接头

产品名称	96芯帽式光缆接头盒立式光缆接头盒光缆熔接包接头
公司名称	广东高信通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州市 白云区钟落潭镇梅田上村岭2号
联系电话	86-02087404767 13808871302

### 产品详情

厂家直销“发货最快”质量最好，打造中国最好光缆接头盒厂家。

淘宝直销店：<http://shop59559926.taobao.com/> 用高端帽式光缆接头盒“

打造中国最好通讯工程、提高通讯建设工程团队品牌、全面建设中国最好通讯网络。

我司光缆接头盒适合于新建、扩建的架空、管道、直埋的单芯、带状光纤光缆直通接续或分歧接续。对光缆起到密封、保护、安装光纤接头和储存功能。该产品适应范围广、可重复使用、密封性能好、安装方便、外壳采用高强度进口pp塑料、具有抗老化，耐腐蚀、耐高低温、防水、耐摔等优质性能,可代替进口同类产品,可用25年以上,深受用户欢迎。如亲们有问题请联系：15818632978 杨经理 qq：2402365847

给您最优质、快速的服务。最低6套起订广东地区包邮，12套全国包邮，默认发我司快递及物流，低于6套的快递费到付！

我司防水热缩密封型和机械密封型帽式光缆接头盒，芯数齐全，常用规格如下：

单芯：12、24、36、48、72、96、144、288芯。带状：72芯、96芯、144芯、288芯、432芯 实物拍摄：产品综述：本产品综合了多年光缆施工经验，具有安装、维护、操作方便的特点。主要特点为合体可重复开启，光缆在接头盒内可三重固定，大空间余纤盘留，光纤可灵活分支，光纤盘固定活页化，光纤接续固定排列模块化，光纤的接续模块适合于单芯，带状或单芯-带状混合接续的光纤盘留和保护。

所有光缆接头盒符合中华人民共和国通信行业标准：yd/t 814-1996。产品质量满足出口标准。进/出缆口数：4小圆口，1大椭圆口

单芯纤盘数：4最大容量：180芯(单芯)；864芯(带状) 尺寸(mm)：430(高)\*130(直径)

包装尺寸(mm): 565\*220\*220 重量(kg):3-4 材料：高强度 pp

光缆直径适用范围：10-23mm(小口)；23-50mm(椭圆口) 密封方式：热缩式密封 性能及优点：安装，维护，操作方便；可重复使用，接头盒内部光缆3重固定；密封性优良；大空间余纤盘留；纤盘固定活页化等 产品包装：中性纸箱

产品用途：架空，管道，直埋光缆连接与分支

行业标准：光缆接头盒符合中华人民共和国通信行业标准：yd/t 814-1996标准及相关的规定。产品全部通过iso9001质量管理体系认证。全方位售后支持，技术支持。我们的服务让您无后顾之忧。

