

KLW4lmx数显甲烷报警矿灯

产品名称	KLW4lmx数显甲烷报警矿灯
公司名称	济宁鑫博矿山物资有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路与建设路交汇处金宇大厦
联系电话	13012640078

产品详情

klw4lmx数显甲烷报警矿灯 数显甲烷报警矿灯 甲烷报警矿灯

济宁鑫博本着诚信第一，质量第一，服务第一的原则，严守质量关，服务关，为广大用户提供最优质，最优惠，最合格的产品，欢迎您前来选购！

系统概述：klw4lmx（a）型数显甲烷报警矿灯，采用锰酸锂电池为电源，无需维护。以led为光源，节能的同时保证了光源的照度。并装有甲烷检测报警电路。是根据gb7957-2003《矿灯安全性能通用要求》、mt/t409-2007《甲烷报警矿灯》和有关行业标准设计制造的。它是煤矿用便携式照明工具，点亮矿灯后可连续跟踪工作环境中的甲烷气体浓度，具有甲烷检测和超限报警功能。超过设定值时声音报警。

klw4lmx（a）型数显甲烷报警矿灯参数如下：

- 1.使用性能指标：
 - (a)供电电源：锰酸锂蓄电池；
 - (b)电池容量；4ah；
 - (c)额定工作电压：3.7v；
 - (d)额定工作电流：主光源120ma；辅光源60ma；检测报警电路120ma；
 - (e)电池寿命：充放电循环次数 500次；
 - (f)最大照度： 1800lx，（距离1m远处）；
 - (g)点灯时间： 14h；
- 2.报警性能指标:
 - (a)检测范围：0~4%ch4；

(b)报警点设置范围：(0.50~2.50)%ch4范围内可调；出厂设定为1%ch4，其报警误差为±0.1%ch4；当(>1.00~3.00)%ch4时能正常报警。

(c)显示误差：当(0.00~1.00)%ch4时，±0.10%ch4；

当(>1.00~3.00)%ch4时，真值的10%；

当(>3.00~4.00)%ch4时，±0.30%ch4；

(d)响应时间：20s；

(e)报警方式：声光报警；

(f)载体催化元件使用寿命：不小于1年。

3.外型尺寸与重量:(a)电池尺寸(mm)：76×111×34；

(b)整机重量：0.70kg

销售热线：13012640078

qq：1443265953

固话：0537-2277367

传真：0537-2897367

联系人：乔培培

阿里旺旺：xbkswz

邮箱：xbks518@163.com

公司网址：<http://yakypj.b2b.hc360.com/>