

二硫化钼喷剂 干式钼润滑剂 二硫化钼润滑喷剂

产品名称	二硫化钼喷剂 干式钼润滑剂 二硫化钼润滑喷剂
公司名称	青岛南翔工贸有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	山东青岛即墨市烟青路107号
联系电话	86-053288560662 13969867972

产品详情

品名：二硫化钼润滑剂

型号：jd-9508

概述：

jd-9508是一款高性价比产品,使用温度范围广,是一款持久、耐磨的干式润滑剂。它既耐低温、又能在超高温环境下发挥优越的润滑性,耐温达到1100度,抗高压,附着力强,润滑膜不易脱落。

特性：

- 1、防腐、抗磨和润滑。
- 2、耐高温500 以上。
- 3、无毒且环保性。

使用范围：

铸模、干燥炉部件、铁罐、从动轮、滚轴、链条、开放式齿轮、螺丝扣件、滑轨、活门、气阀、销、轴承、冲床密接部、做为一种试机轴承润滑油和其他应用.也可用于纺织设备及忌油场所使用。

使用方法：

首先确保待喷涂的工件表面干净、干燥、无油、无脂;用时把罐摇匀,从相距5-15cm处均匀地喷涂在需要润滑的部位上.如对施涂位置旁的非金属物质有怀疑,请先试其相溶性.使用完毕后,将容器倒置直至喷管内的残液喷净即可。

使用注意事项：

工作场所注意通风，严禁吸烟，操作人员必须培训上岗，不得拿着产品对着人员，火种喷射，不可利用利器划破罐体，不可撞击罐体。（划破罐体或撞击罐体有爆炸危险）。

储存注意事项：

- 1、储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、室温低于45 仓库内、不可倒置。
- 2、不得靠近热源、酸碱、氧化剂等腐蚀性物质，不可暴晒。
- 3、堆放层数不可超过8箱，且应离地，离墙10cm以上。

搬运注意事项：

搬运产品时应轻拿轻放,严禁使用抛、摔撞等危险动作。

空罐注意事项：

- 1、堆放于规定位置摆放整齐，储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、电源、室温低于45 仓库内，不可暴晒。
- 2、不可跟别的废弃物混装一起。
- 3、使用完的空瓶统一回收于供应商作安全处置，或回收于有资质的回收公司作安全处置。

规格：450ml/支

包装：24支/箱