

收费亭公司，

产品名称	收费亭公司，
公司名称	东莞亿科交通设施科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇井巷建新路83号
联系电话	0769-33359394 13421913876

产品详情

1. 尺寸规格可根据客户要求订做。 2. 材料可根据客户实用情况选取。
亿科诚邀您来电、来图、来样、或来料制作或加工

公司:广东亿科交通设施有限公司

联系人:杨先生 手机:13421913297

电话:0769-33359394 qq:2301852527

邮箱:2301852527@qq.com 地址:东莞市寮步镇井巷建新路83号

收费亭内应设多功能插座，位置应在收费员座位右侧，安装高度应高于亭内地板表面300mm，插座采用镶嵌式。

设计时应考虑到分体式空调设备的安装位置，内部分机的位置不应放在收费员操作台前上方。空调机的安置应考虑到冷凝水的影响，不得把水滴在亭内和外壳上。设计时应考虑到亭内将安装摄像机、应提供预留通道，具体位置和安装方法在签约时与业主协商确定。

内地板采取全钢防静电地板，用优质冷板延伸成型，表面应采用防静电塑面，要求胶压、耐磨、耐压、无变形，可长久保持原有的色彩，其系统电阻达 $1 \times 10^6 \Omega - 10^9 \Omega$ 。

设备制作应符合中华人民共和国国家和部颁标准的有关规定，当设计与国家和部颁标准相矛盾时，供货人应无条件修改设计，并报业主审批。由此引起的工程费用由供货人承担。

考虑到防雨、雾及汽车废气、油类对收费亭外表面的侵蚀作用，收费亭外表面材料应选用厚度为不低于1mm优质亚光发纹不锈钢板(304 / 2b)材料制造，成品亭外表不得有磨损、划伤、焊痕等影响整体美观性缺陷。

收费亭是一房间式全密封单元体，按照用途可分为单向收费亭和双向收费亭两类。收费亭安装在混凝土收费道上，它既是车道收费人员的工作室，又是收费系统及监控设备的安装平台，它既要满足收费道特殊空间环境的要求，还必须考虑收费设备、监控设备的安装运行和维修的需要以及收费人员的生

理要求；收费亭既要美观大方，又要经济安全实用。