

# 聚丙烯mpp穿线管厂家生产MPP电力管非开挖顶管电缆保护管

产品名称	聚丙烯mpp穿线管厂家生产MPP电力管非开挖顶管电缆保护管
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	长度:6米 产地:郑州 用途:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

## 产品详情

聚丙烯mpp穿线管厂家生产MPP电力管非开挖顶管电缆保护管，MPP电力管是使用mpp塑料颗粒为材质制成的，用于电缆保护方面。Mpp电力管分开挖型和非开挖型两种。非开挖型电力管，又称作MPP顶管或拖拉管。Mpp顶管不用大量挖泥挖土破坏路面，适合在道路铁路建筑物河床下等地段敷设管道、电缆等施工工程。与挖槽埋管的方式相比，非开挖电力管工程不会造成尘土飞扬和交通阻塞。还可在一些无法实施开挖的地区铺设，如古迹保护区和闹市区，以及农田保护区以及公路、河流等。Mpp电力管在热熔对接时两个管轴线要对准，管子的端面切削要垂直且平整。加工的温度、时间、压力，视气候状况作相应调整。管材弯曲半径应 75管外径。管子运输搬运堆放注意事项：按照管子规定的标准，行业或生产厂家的标准，管材在运输装卸和搬运的时候要轻放，不得受到撞击。基础不需做混凝土，运安装方便，施工快捷；施工柔接口，对沟底要求相对不高。mpp电力管在对验收中提出的影响投运的，在管子投运前处理毕，在施工竣工后，要督促客户在投运的一个月内提供竣工的资料。竣工的资料应要求，在1比500地形图上绘制位置图；绘制1:50端面图；填写施工、安装等记录。移交的图纸、资料，要分类立档，妥善保管，建立设备台帐和运行记录。采用现场热熔方式连接，接口内壁光滑、平整，能够承受与管材本体相同的外部压力及工作温度。在实际施工的时候，每根mpp顶管管材的长度连起来不和孔井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的孔井的长度，距离量管材的长度，并用钢锯锯断，一要锯平整齐。对接成之，伸入人井的一端要求用管塞塞，mpp电力管子铺设，应先用细沙或细土回填到侵没管的度，不可使管子悬空状态，然回填其它泥土，禁止将石头，的干土块砸向管子。当管线经过受外力破坏较严重的地段时，在接孔部分用水泥混泥土包覆。

