

天津总厂RVSP4芯两芯电源两芯双绞信号屏蔽线径0.75详细介绍

产品名称	天津总厂RVSP4芯两芯电源两芯双绞信号屏蔽线径0.75详细介绍
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

RVSP4芯两芯电源两芯双绞信号线径0.75产品特性：

用于工业环境下各种电气安装，连接、电源、控制、信号等

***RVVSP电缆

抗电磁干扰

信号传输稳定

两两绞合短节距对绞线芯

RVSP4芯两芯电源两芯双绞信号线径0.75应用标准：

JB8734.5 GB5023.5-1997 整体机械性能不错、信号传输稳定、有一定的柔软性、耐潮、耐寒性、能承受一定的机械应力，使用安全。

RVSP4芯两芯电源两芯双绞信号线径0.7电缆结构：

导体：无氧裸铜丝 符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体

绝缘：PVC/D型聚录绝缘 符合GB5023.1与GB/8815

线芯：两两绞合短节距对绞线芯

填充物：PP带或无纺布包裹缓冲

：裸铜丝或镀锡铜丝编织

护套：PVC/ST5型聚录 符合GB5023.1与GB/8815

颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)

额定电压：U₀/U 300/300V

测试电压：

绝缘厚度0.6mm及以下：1500V 绝缘厚度0.6mm以上：2000V

使用温度范围：

移动安装：-5 ~ 70 固定安装：-10 ~ 70

较小弯曲半径：

移动安装：15xD(电缆外径) 固定安装：6xD(电缆外径)