

pe双壁波纹管规格型号郑州hdpe双壁螺纹螺旋管

产品名称	pe双壁波纹管规格型号郑州hdpe双壁螺纹螺旋管
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	12.00/件
规格参数	长度:6米 产地:郑州 直径:200
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

产品详情

pe双壁波纹管规格型号郑州hdpe双壁螺纹螺旋管，Hdpe双壁波纹管的结构：环状的结构外壁平滑的内壁。内壁的颜色，通常有蓝和黑。外压能力强：外壁是环形的波纹状的结构，增加了管材环的刚度，也增加了管道对土壤负荷的承受力。工程造价低：同等的负荷条件，PE双壁波纹管需要较薄的管壁要求。与同材质规格的实壁相管比，pe双壁波纹管能节约大概一半左右的原材料。施工方便：由于PE双壁波纹管的重量密度轻，搬运和连接都很方便，所以施工比较快捷，维护的工作简单。在开挖之前，先将场地围场后才能进行沟槽的开挖，挖深超过2米的地段进行跳槽开挖，跳槽间隔距离为8-10米，并在开挖过程中增设挡板支撑，注意施工安全。如果工程现场的水资源丰富，地下水位较高，要在沟槽开挖后采取在槽内开挖明沟排水，或设置土埂阻水，槽底有水时，在槽底边沿挖一条排水沟将水排至低凹处，开挖一个集水坑，集水坑的水位达到应该高度后用潜水泵将水从坑内抽出，避免槽底被水浸泡。pe双壁波纹管的接口要内壁光滑平整，能够承受与管材相同的外部压力及工作温度。贮存方面，要干燥，要通风，要清洁，要安全。贮存时应远离热源，不可在露天堆放。波纹管管壁光滑，即使在较高温度时，水也不能浸润管道的表面。验收注意事项，管材和管件应具有质量检验的质量合格证，并应有的标志表明生产厂家和规格。包装上应标有批号、生产日期和检验代号。管材和管件的承插粘接面表面平整，管材和管件的存放：管材按不同的尺寸规格分别堆放。管件按不同品种、规格装箱。搬运管材和管件时，要小心轻放，不可剧烈撞击、与尖锐物品碰撞或者抛摔滚拖；管材和管件应存放在通风的库房或简易棚内，不得露天存放，距离热源1米以上。管材应水平堆放在平整的支垫物上,支垫物的宽度不应小于75mm,间距不大于1m，管子两端外悬不过0.5m,堆放不过1.5m。

