

hdpe波纹管排水管郑州波纹管生产厂家

产品名称	hdpe波纹管排水管郑州波纹管生产厂家
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	12.00/件
规格参数	长度:6米 产地:郑州 价格咨询:18039200428
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

产品详情

hdpe波纹管排水管郑州波纹管生产厂家，Hdpe双壁波纹管的结构：环状的结构外壁平滑的内壁。内壁的颜色，通常有蓝和黑。外压能力强：外壁是环形的波纹状的结构，增加了管材环的刚度，也增加了管道对土壤负荷的承受力。工程造价低：同等的负荷条件，PE双壁波纹管需要较薄的管壁要求。与同材质规格的实壁相管比，pe双壁波纹管能节约大概一半左右的原材料。施工方便：由于PE双壁波纹管的重量密度轻，搬运和连接都很方便，所以施工比较快捷，维护的工作简单。在开挖之前，先将场地围场后才能进行沟槽的开挖，挖深超过2米的地段进行跳槽开挖，跳槽间隔距离为8-10米，并在开挖过程中增设挡板支撑，注意施工安全。如果工程现场的水资源丰富，地下水位较高，要在沟槽开挖后采取在槽内开挖明沟排水，或设置土埂阻水，槽底有水时，在槽底边沿挖一条排水沟将水排至低凹处，开挖一个集水坑，集水坑的水位达到应该高度后用潜水泵将水从坑内抽出，避免槽底被水浸泡。pe双壁波纹管的接口要内壁光滑平整，能够承受与管材相同的外部压力及工作温度。贮存方面，要干燥，要通风，要清洁，要安全。贮存时应远离热源，不可在露天堆放。波纹管管壁光滑，即使在较高温度时，水也不能浸润管道的表面。验收注意事项，管材和管件应具有质量检验的质量合格证，并应有的标志表明生产厂家和规格。包装上应标有批号、生产日期和检验代号。管材管件要逐层码放，不能够叠置太高。pe双壁波纹管工艺简单，施工方便，能大量节省所需的工程时间和工程费用，综合造价低，适合工期短和施工条件差的情况。pe双壁波纹管耐摩擦，管道内壁光滑，摩擦阻力小，流体速度快。在运输、施工过程中严禁随意抛摔、撞击、刻划、曝晒。施工时间，随着气候状况要作相应调整。在道路、建筑物、河床下施工时要注意协调。

