

## hdpe下水管排水管郑州pe双壁波纹管厂家

产品名称	hdpe下水管排水管郑州pe双壁波纹管厂家
公司名称	河南筑冠建材有限公司
价格	19.00/件
规格参数	长度:6米 产地:郑州 用途:排水管
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑邦管材批发市场B区4排1号
联系电话	18039200428 18039200428

### 产品详情

hdpe下水管排水管郑州pe双壁波纹管厂家，Hdpe双壁波纹管的结构：环状的结构外壁平滑的内壁。内壁的颜色，通常有蓝和黑。外压能力强：外壁是环形的波纹状的结构，增加了管材环的刚度，也增加了管道对土壤负荷的承受力。工程造价低：同等的负荷条件，PE双壁波纹管需要较薄的管壁要求。在开挖之前，先将场地围场后才能进行沟槽的开挖，挖深超过2米的地段进行跳槽开挖，跳槽间隔距离为8-10米，并在开挖过程中增设挡板支撑，注意施工安全。如果工程现场的水资源丰富，地下水位较高，要在沟槽开挖后采取在槽内开挖明沟排水，或设置土埂阻水要安全。贮存时应远离热源，不可在露天堆放。波纹管管壁光滑，即使在较高温度时，水也不能浸润管道的表面。验收注意事项，管材和管件应具有质量检验的质量合格证，并应有的标志表明生产厂家和规格。包装上应标有批号、生产日期和检验代号。工程施工流程，测量放线机械开槽、槽底平整夯实砂砾垫层、砂基管道安装、井室砌筑抹面、胸腔填土闭水试验、回填土夯实导线点、水准点加密控制及定位测量放线施工方案。熟悉设计图纸、资料，弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。熟悉现场情况，了解设计管线沿途已有的平面及高程控、制点分布情况。根据管道平面和已有控制点，并结合实际地形，做实测数据整理，绘制实测草图。