

PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀

产品名称	PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZL73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀应用范围及领域：刀型闸阀，也叫刀形闸阀、刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“L”表示手动；连接形式代号：“7”表示法兰式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“Y”表示硬质合金；PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽

浆等。电站除灰——用于灰渣浆。PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZL73X-10C手动链轮刀型闸阀、链条式对夹薄型刀闸阀零件材质：

阀体材料	WCB
密封面材料	
填料	
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)