

# 硬密封刀型闸阀DN200

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 硬密封刀型闸阀DN200                           |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                            |
| 价格   | 700.00/件                               |
| 规格参数 | 型号:PZ73H、X-10C<br>性能:耐磨<br>连接形式:法兰、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）          |
| 联系电话 | 13075736182                            |

## 产品详情

PZ73H、X-10C耐磨对夹式硬密封刀型闸阀DN200结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

硬密封刀型闸阀DN200产品特点

2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。硬密封刀型闸阀DN200主要性能规范

| 公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作温度         |
|------------|------------|------------|--------------|
| 1.01.6     | 1.52.4     | 1.11.8     | 100 -900 100 |

硬密封刀型闸阀DN200主要零部件材质

| 体、盖        | 闸阀     | 阀杆  | 密封面   |
|------------|--------|-----|-------|
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟 |

## 硬密封刀型闸阀DN200主要外形及连接尺寸 ( mm )

| MPa | DN  | L   | D1  | D2  | H    |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.0 | 50  | 48  | 100 | 125 | 285  |
|     | 65  | 48  | 120 | 145 | 298  |
|     | 80  | 51  | 135 | 160 | 315  |
|     | 100 | 51  | 155 | 180 | 365  |
|     | 125 | 57  | 185 | 210 | 400  |
|     | 150 | 57  | 210 | 240 | 475  |
|     | 200 | 70  | 265 | 295 | 540  |
|     | 250 | 70  | 320 | 350 | 630  |
|     | 300 | 76  | 368 | 400 | 780  |
|     | 350 | 76  | 428 | 460 | 885  |
|     | 400 | 89  | 482 | 515 | 990  |
|     | 450 | 89  | 532 | 565 | 1100 |
|     | 500 | 114 | 585 | 620 | 1200 |
|     | 600 | 114 | 685 | 725 | 1450 |
|     | 700 | 127 | 800 | 840 | 1700 |
|     | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 |