

东毅日盛供应各型号压力机

产品名称	东毅日盛供应各型号压力机
公司名称	滕州东毅日盛机床有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东枣庄市滕州市龙泉路董村工业园区
联系电话	0632-5885658 15949722006

产品详情

压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛，生产效率高等特点，压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。将压力机运到安装地点后，打开包装箱，然后根据说明书来进行安装工作，将压力机放在已打好的水泥地基上，用水平仪在机身工作台上左右前后进行检验，水平度要求每1000毫米的长度上允许0.20毫米，如有不平用料铁进行调整，直到符合要求为止。待水泥凝固后，应均匀的拧紧地脚螺打螺经理（m24），用水平仪检查机身工作台的水平度，压力机必须在基础彻底凝固才能开始工作。压力机安装完毕后，应仔细地用煤油将压力机加工表面上的锈油洗去煤油不要落在油漆表面上，以免油漆受损。应小心的将凸肩和凹陷处清洗干净，清洗后用棉纱擦干，涂上一层薄薄的润滑油。并检查各润滑孔是否畅通，不得堵塞现象。

型号		j21s-6.3	j21s-10	j21s-16	j21s-25	j21s-40	j21s-63	j21s-80	j21s-100
公称压力	kn	63	100	160	250	400	630	800	1000
滑块行程	mm	50	60	70	70	100	120	120	140
最大封闭高度	mm	180	220	230	260	320	360	360	400

封闭高度调节量		mm	50	50	45	50	80	90	90	100
行程次数		spm	170	145	120	120	55	50	50	45
喉口深度		mm	400	400	500	500	600	800	800	760
工作台尺寸	前后	mm	240	300	400	400	450	480	570	600
	左右	mm	370	450	600	600	670	710	760	1020
滑块底面尺寸	前后	mm	120	150	180	180	220	280	280	350
	左右	mm	140	170	200	200	280	320	320	540
模柄孔尺寸	直径	mm	30	30	40	40	50	50	50	60
	深度	mm	55	55	60	60	70	80	70	80

电机功率	kw	0.75	1.1	2.2	3	4	5	7.5	7.5
外形尺寸		780	1395	1280	1780	1955	2210	2320	2530
	mm	600	710	810	890	1180	1350	1400	1555
		1537	1680	1880	2240	2300	2880	2900	2990
总重量	kg	900	1500	2000	2760	4500	5000	6300	8000
机身材料		铸件机身	铸件机身	铸件机身	铸件机身	铸件机身	铸件机身	铸件机身	铸件机身

其他压力机产品导航：

j21s-80t~100t压力机 j23-35t~40t压力机