

EVA密封防震胶带

产品名称	EVA密封防震胶带
公司名称	上海泰弗橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海松江出口加工区
联系电话	13918218171

产品详情

eva密封防震胶带是以eva泡棉为基材，单面或者双面与耐油、耐高温或3m等类型的双面胶复合加工而成的。产品有各种厚度、密度可供选择，胶带具有优异的耐候性、耐化学腐蚀性、回弹性、缓冲性、密封性和优越的粘接性，应用极其广泛！

产品规格：

最大厚度20mm，

最大宽度1m，

最大长度10m。

（也可根据客户要求定制加工）

产品特性

耐水性：

密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐蚀性：

耐海水、酸碱等化学品腐蚀，无毒、无味、无污染。

抗震性：

回弹性高，韧性强，具有良好的防震、缓冲性能。

保温性：

密闭泡孔，保温隔热和耐低温性能优异。

隔音性：

密闭泡孔，隔音效果好，有效降低噪音污染。

环保性：

无毒，产品符合rohs环保要求。

应用范围

主要用于电子,电器,工艺品等行业，起到防震，防滑，固定，保护，填充，装饰，美观等多功能作用

用于防震、隔热、物品悬挂、电气制冷工程的绝缘保温、铭牌、铭板、墙纸等的固定及粘接。玻璃幕墙密封、装潢、建材、家居饰品礼盒缓冲、电子电器、医疗防护、精密机械等各行业