

油封密封性试验机.油封试验台

产品名称	油封密封性试验机.油封试验台
公司名称	扬州市道纯试验机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市江都区真武工业园
联系电话	86-051486198886 13382712011

产品详情

油封密封性试验机.油封试验台.旋转轴唇形密封圈试验机

一、油封密封性试验机.油封试验台.旋转轴唇形密封圈试验机概述： zwm-0320型油封旋转性能试验机适用于各种回转式油封进行密封性能试验的研究，并根据结果决定油封的质量。油封安装在试验机上，主轴以一定的速度回转，经过一定时间的运行，观察油封是否渗漏，每次可试验两个油封，油封测试时可进行正转、反转。根据试验特性可设定试验时间，可进行间隔试验并由一个总计时得出总的试验时间。本机器结构设计新颖，启动性能良好，启动力矩大，测速范围宽，转矩变化率小，噪音低，操作方便。符合gb / t 14273-1993《旋转轴唇形密封圈性能试验方法》标准。

二、油封密封性试验机.油封试验台.旋转轴唇形密封圈试验机技术参数：

- 1、主轴转速：最高6000r/min（也可按用户要求确定）
- 2、主轴跳动误差：小于 $\pm 0.03\text{mm}$
- 3、轴心偏置调整量：0mm - - 5mm
- 4、可测试油封轴孔范围：7mm - - 200mm
- 5、温控范围：常温 - - 120
- 6、控制方式：mz-4005a六档塔轮变速。mz-4005b变频调速、气动加压，试验周期自动控制。mz-4005b变频调速、气动加压，直线导轨，plc控制
- 7、电机功率：2.2kw \times 2
- 8、电源：ac380v三相四线制（必须有零线）50hz
- 9、外型尺寸：1100mm \times 770mm \times 1400mm
- 10、重量：460kg