

防护加固土工格室 路面加固150高蜂巢土工格室检测标准

产品名称	防护加固土工格室 路面加固150高蜂巢土工格室检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 焊接处抗拉强度: 100N/cm 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司提供的防护加固土工格室——路面加固150高蜂巢土工格室符合以下检测标准：

材质	hdpe
片材拉伸屈服强度	23MPa
焊接处抗拉强度	100N/cm
外观	打孔压花, 平板打孔, 平板
颜色	绿色, 黑色, 黄色, 灰色

作为一个专业的土工材料供应商，我们严格遵循各项标准进行产品检测和生产。以下将从多个方面来探索这款防护加固土工格室的优点和特点，以引导客户购买。

，我们采用高密度聚乙烯（HDPE）作为材质，使得土工格室具备了优异的强度和耐用性。片材拉伸屈服强度达到23MPa，能够有效抵御路面的压力和荷载，保障道路稳定性。焊接处抗拉强度达到100N/cm，确保每个焊接处都能承受大的拉力，增加了整个土工格室的强度和稳定性。

，外观方面，我们使用打孔压花技术以及平板打孔技术，使土工格室表面具有良好的防滑效果，能够提升道路行车的安全性。平板设计增加了土工格室的稳定性，使得每个格室之间连接紧密，形成坚固的路面加固结构。

最后，我们提供多种颜色的选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足客户不同风格和需求的路面加固项目。无论是城市道路还是乡村小路，我们都能够为您提供最适合的产品。

泰安腾路工程材料有限公司致力于为客户提供高质量的防护加固土工格室产品。如果您需要更多详细信息或有任何疑问，请随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您服务。