

防护加固蜂巢土工格室 山体复绿cfg路堤土工格室使用规范

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 山体复绿cfg路堤土工格室使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:绿色,黑色,黄色,灰色 外观:打孔压花,平板打孔,平板 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

大家好,我是泰安腾路工程材料有限公司的小编,今天给大家介绍一款防护加固蜂巢土工格室——山体复绿cfg路堤土工格室。这款产品在市场上备受瞩目,不仅功能强大,而且外观时尚,非常适合各种使用场景。

,让我们来看看这款土工格室的材质。它是由高密度聚乙烯(HDPE)制成的,具有良好的耐磨性和抗撕裂能力。材质的选择非常重要,因为它直接关系到产品的使用寿命和性能。

,我们来看一下片材的拉伸屈服强度。这款土工格室的片材拉伸屈服强度达到了23MPa以上,可以承受一定的压力和拉力,保证了产品在使用过程中的稳定性和可靠性。

接下来,我们来谈谈焊接处的抗拉强度。这款土工格室的焊接处抗拉强度达到了100N/cm以上,保证了焊接处的牢固性,不易断裂。这对于保证产品的长期使用效果非常重要。

再来看看外观和颜色。我们的土工格室有三种外观处理方式:打孔压花、平板打孔和平板。这三种处理方式都能提供良好的防滑效果,避免在使用过程中发生滑倒等意外。此外,我们还有四种颜色可供选择:绿色、黑色、黄色和灰色。这样多样化的选择可以满足不同客户的需求。

,山体复绿cfg路堤土工格室是一款具有高强度、耐用性和时尚外观的产品。它不仅能够有效地加固山体和路堤,还能对环境提供绿色美丽。如果您正在寻找这方面的产品,不妨考虑一下我们的土工格室,相信您一定会满意的。

产品参数 参数名称 参数值
片材拉伸屈服强度

HDPE
23MPa

焊接处抗拉强度

100N/cm

外观

打孔压花 平板打孔 平板

颜色

绿色 黑色 黄色 灰色