

生态透水砖厂家 弥勒生态透水砖 云南超清商贸

产品名称	生态透水砖厂家 弥勒生态透水砖 云南超清商贸
公司名称	云南超清商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办公区一楼106室
联系电话	13770052005 13770052005

产品详情

施工工艺管理

1、清理基层

基层表面凹凸不平、遗留砂浆等，将容易产生面层下陷而积水。

2、放样弹线

排版，在四周墙面上弹出标高控制线，生态透水砖价格，在基层上弹出排版线。

3、排版、预铺

样板，选择一段进行预铺，预先发现问题，及时纠偏。后期施工需按此标准施工，从而保障施工品质。

4、铺贴砂浆配比度控制

石材铺装前，必须对混凝土基层标高进行复测，必须确保标高，坡度准确无误。

严格控制砂浆配比度，人行道铺贴，砂浆配比为1:3，车行道为1:2.5

干性砂浆含水量少，砂浆初始强度相对比普通水泥砂浆快，生态透水砖生产厂家，必须严格控制含水量，弥勒生态透水砖，含水量一般为7~9%。对铺装粘结层干性砂浆的配比要掌握好，干性砂浆一般拿起

握住成球，丢下开花为标准，一般配比为1：3。

一、防止内涝

当集中降雨时，能够减轻排水设施的负担，防止城市内涝，避免对公共水域的二次污染

二、减少积水，防止生青苔

透水砖铺装无表面积水和夜间反光，提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性，雨天路面无积水，避免轮胎与路面的水膜的形成，缩短刹车距离提高行车安全性。

三、缓解热岛效应

透水砖铺装具有较大的孔隙并与土壤相通，能积蓄较多的热量和水分，生态透水砖厂家，有利于调节城市的生态环境，缓解热岛效应。

平整度、缝隙控制

整体铺装面平整度：4米范围内误差小于2mm，线条顺直，缝宽基本一致，无空鼓现象。施工过程中，需要及时对整体铺装面平整度、线型进行过程把控，若发现偏差，立即整改。

材质搭配

材质搭配需要考虑设计主体色调，透水砖铺装，尽量不采用石材作为波打，不美观。如果灰色透水砖大面积铺设，色彩会过于单调，应随机增加深灰色，使整体协调又有变化。

生态透水砖厂家-弥勒生态透水砖-云南超清商贸(查看)由云南超清商贸有限公司提供。云南超清商贸有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南超清商贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邢总。