

烽火 B3163R-15 多业务接入转换器

产品名称	烽火 B3163R-15 多业务接入转换器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	312.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

b3163r-15 19英寸标准机箱,6u,包括2个dmu线卡槽位,1个esw线卡槽位和12个业务线卡插槽,双-48vdc输入
b3163r-06 19英寸标准机箱,3u,包括1个dmu线卡槽位,1个esw线卡槽位和4个业务线卡插槽,-48vdc输入 pm-
b3163-acdc300 交直流转换单元,19英寸1u机箱,提供一路220vac输入,两路-48vdc输出 lc-
b3163-dmu 具有1008*1008 vc12交叉和网管功能线卡(不含光模块)。1+1上联sfp光接口,串口管理/以太网口telnet/snmp网管,公务电话 lc-b3163-dmu-622m 622m上联,具有1008*1008 vc12交叉和网管功能线卡(不含光模块)。1+1上联sfp光接口,串口管理/以太网口telnet/snmp网管,公务电话 lc-
b3163-esw 增强型交换线卡(包括2个sfp
ge插槽与2个固化10/100/1000m自适应千兆以太网电口,1个rs232管理串口),支持端口环回检测,stp,802.1q
vlan,qinq lc-b3163-stm1 stm-1支路线卡,1+1下联光接口,sfp光接口,sfp光模块需要另配 lc-
b3163-eos-8tx 8路以太网电接口eos线卡,支持gfp封装,支持vcat、lcas,电口可选汇聚到交换线卡 lc-
b3163-eos-8fx 8路以太网光接口eos线卡(8路sfp插槽),支持gfp封装,支持vcat、lcas,sfp光模块需要另配 lc-
b3163-dtxfx-sm-sc-20-3 双路光纤收发器线卡,双纤,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-
dtxfx-ssm-sc-20-53 双路光纤收发器线卡,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包
括2个转换单元 lc-b3163-dtxfx-ssm-sc-20-35 双路光纤收发器线卡,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,
接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-stxfx-sm-
sc-20-3 单路光纤收发器线卡,双纤,单模,sc接口,20km,每块线卡包括1个转换单元 lc-b3163-stxfx-ssm-sc-20-5
3 单路光纤收发器线卡,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括1个转换单元 l
c-b3163-stxfx-ssm-sc-20-35 单路光纤收发器线卡,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每
块线卡包括1个转换单元 lc-b3163-dv35e1-75 双路v35--e1转换线卡,75欧姆,
e1接口在本地落地,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-dv35e1-75-tb 双路v35--e1转换线卡,75欧姆,
e1接口上背板总线,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-sv35e1-75 单路v35--e1转换线卡,75欧姆,
e1接口在本地落地,每块线卡包括1个转换单元 lc-b3163-sv35e1-75-tb 单路v35--e1转换线卡,75欧姆,
e1接口上背板总线,每块线卡包括1个转换单元 lc-b3163-dtxe1 双路e1--以太网电口转换线卡,
e1接口在本地落地,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-dtxe1-tb 双路e1--以太网电口转换线卡,
e1接口上背板总线,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-stxe1 单路e1--以太网电口转换线卡,
e1接口在本地落地,每块线卡包括1个转换单元 lc-b3163-dtxm8e1-tb 8路e1--以太网电口转换线卡,
e1接口上背板总线,每块线卡包括8个转换单元 lc-b3163-stxe1-tb 单路e1--以太网电口转换线卡,
e1接口上背板总线,每块线卡包括1个转换单元 lc-b3163-dfxe1-sm-sc-20-3 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口在本地落地,双纤,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-dfxe1-ssm-sc-20-53 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口在本地落地,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-dfxe1-ssm-sc-20-35 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口在本地落地,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-dfxe1-tb-sm-sc-20-3 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口上背板总线,双纤,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-dfxe1-tb-ssm-sc-20-53 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口上背板总线,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3163-dfxe1-tb-ssm-sc-20-35 双路e1--以太网光口转换线卡,

e1接口上背板总线,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元