

履带式水井钻机 履带式水井钻机供应商 龙业机械

产品名称	履带式水井钻机 履带式水井钻机供应商 龙业机械
公司名称	山东龙业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安市岱岳区青春创业园容大路
联系电话	13465382860

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东龙业机械有限公司

钻机特点

1. 钻机为双动力头式钻机，无需主动钻杆；加长的7m行程，大大减少了导杆次数，提高了钻进效率，降低了孔内事故率；并可实现全行程的加压或减压钻进。

2. 钻机具有两个动力头，工程履带式水井钻机，可实现多种钻进方式：2.1 在破碎层和堆积体钻孔时，钻杆动力头联接潜孔冲击器和钻头，实现冲击回转钻进，套管动力头驱动套管回转，履带式水井钻机，进行护壁，两个动力头可同步实现快速成孔。

2.2 在松散覆盖层、流沙层、淤泥层施工时，内钻具为普通回转钻具或长螺旋钻具，岩石履带式水井钻机，前动力头驱动套管回转，履带式水井钻机供应商，进行护壁。

2.3 在较完整地层钻进时，可单独使用一个动力头，进行常规回转钻进、冲击回转钻进。

4、桅杆及给进系统

4.1给进行程（mm）

钻杆动力头	7000; 套管动力头	2000
4.2大给进力 (kN)		
钻杆动力头	65; 套管动力头	40
4.3大起拔力 (kN)		
钻杆动力头	110; 套管动力头.....	40
5、孔口导向装置 通孔直径 (mm)	300	
6、主绞车提升能力 (kN)	70; 提升速度 (m/min)	35
7、副绞车提升能力 (kN)	15; 提升速度 (m/min)	30
8、钻机功率 (kw)	125 (六缸柴油机驱动)	
9、总重量 (kg))	约13500 (以实际重量为准)	
10、爬坡能力 (°))	20	
11、接地比压 (Mpa)	< 0.04	
12、钻机形式	整体式 (履带底盘、满足运输需要)	
13. 钻机外型尺寸 :		
运输状态 (m3))	11.5*2.2*3.3 (以实际尺寸为准)	
工作状态 (m3))	5.45*2.2*12 (以实际尺寸为准)	

液压原理 :

液压系统由油箱、单联齿轮泵、--阀、液压油缸、连接管路等元件组成。

油压系统主要是实现支腿伸缩、起落钻塔等动作。

气压原理 :

气压系统主要由空气压缩机、操作阀、气缸、气动开关及连接管路等元件组成。

气动系统主要是实现远程泥浆泵的离合控制，奉化市水井钻机，双层卡板的进退控制，从而减轻劳动强度，提高钻井效率。

履带式水井钻机-履带式水井钻机供应商-龙业机械(推荐商家)由山东龙业机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东龙业机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程机械配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

