

# 金属压铸离型剂 压铸脱模剂 锌合金压铸脱模剂

产品名称	金属压铸离型剂 压铸脱模剂 锌合金压铸脱模剂
公司名称	青岛南翔工贸有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	山东青岛即墨市烟青路107号
联系电话	86-053288560662 13969867972

## 产品详情

品名：金属压铸离型剂（水性/乳白色）

型号：jd-800

概述：

选用特殊材料及表面活性剂调合成的乳白色液体。清洁性能、冷却性能、润滑性能极佳，将洗模、脱模合二为一，具有洗模效果好，脱模次数多等优点。非离子型、pH值6.5 - 7.5，无限稀释不分层，离心稳定性（1500rpm / min）< 0.1ml。适用于铝、锌、镁、及其合金或其它金属材料的压铸、浇成型时作洗模及脱模之用。

特性：

- 1、脱模效果佳，不污染成品表面。
- 2、不燃烧、使用安全。
- 3、无毒、无腐蚀性、环保型。

使用方法：

稀释比例：（参考数据）1：80-120倍（用蒸馏水稀释使用，效果更好），参考数据是根据有关公司在实际使用经验中得到的结果，但各客户所生产的产品复杂程度，设备有所不同，所以操作人员还需根据实际情况和个人经验决定稀释比例。使用时先搅拌均匀，搅拌后直接用喷枪喷洒在模具上即可。对于需后续加工产品（如：电镀等），须对产品先做除油等等处理，方可进行加工。

储存注意事项：

- 1、储存于阴凉、通风干燥处、室温低于45 仓库内、不可倒置。

2、不得靠近热源、酸碱、氧化剂等腐蚀性物质，不可暴晒，用后请密闭保存。

3、堆放层数不可超过3桶，且应离地，离墙10cm以上。

搬运注意事项：

搬运产品时应轻拿轻放，严禁使用抛、摔撞等危险动作。

空罐注意事项：

1、堆放于规定位置摆放整齐。

2、不可跟别的废弃物混装一起。

包装：17公斤/桶 50公斤/桶 100公斤/桶