

水性脱模剂 PU脱模剂 橡胶脱模剂 注塑脱模剂

产品名称	水性脱模剂 PU脱模剂 橡胶脱模剂 注塑脱模剂
公司名称	青岛南翔工贸有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	山东青岛即墨市烟青路107号
联系电话	86-053288560662 13969867972

产品详情

品名：水性离型剂（脱模剂）

型号：jd-0018

概述：

本产品系水性进口之高级原料配制而成的高级多功能离型润滑剂，不含cfc's环保配方。特别适用piastics、abs、pvc、pp、pe、pu、透明制品、压克力等塑胶产品的离型、脱模。不影响制品丝印、电镀、烫金、喷油、粘贴等二次加工

特性：

- 1、本品系水性原料。
- 2、无毒且环保性。

使用方法：

确定产品型号与使用目的一致从相距20cm-30cm处均匀地喷涂在模具上。

使用注意事项：

工作场所注意通风，严禁吸烟，操作人员必须培训上岗，不得拿着产品对着人员，火种喷射，不可利用利器划破罐体，不可撞击罐体。（划破罐体或撞击罐体有爆炸危险）。

储存注意事项：

- 1、储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、室温低于45 仓库内、不可倒置。

2、不得靠近热源、酸碱、氧化剂等腐蚀性物质，不可暴晒。

3、堆放层数不可超过8箱，且应离地，离墙10cm以上。

搬运注意事项：

搬运产品时应轻拿轻放,严禁使用抛、摔撞等危险动作。

空罐注意事项：

1、堆放于规定位置摆放整齐，储存于阴凉、通风干燥处、远离火种、电源、室温低于45 仓库内，不可暴晒。

2、不可跟别的废弃物混装一起。

3、使用完的空瓶统一回收于供应商作安全处置，或回收于有资质的回收公司作安全处置。

规格：450ml/支

包装：24支/箱