

# 昆山英思达有限公司 江苏隔膜阀生产厂家

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 昆山英思达有限公司 江苏隔膜阀生产厂家     |
| 公司名称 | 昆山英思达流体设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房   |
| 联系电话 | 15312166779 15312166779 |

## 产品详情

隔膜阀的特点（1）流体阻力小。（2）能用于含硬质悬浮物的介质；由于介质只与阀体和隔膜接触，所以无需填料函，不存在填料函泄漏问题，对阀杆部分无腐蚀可能。（3）适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。（4）不能用于压力较高的场合。

隔膜阀的结构分类：隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。

结构特点:气动隔膜阀的结构特点是将一组薄的半球形的金属薄膜夹固在阀体内，作为阀杆和流体之间的屏障。阀门关闭是通过阀杆头和金属薄膜将阀盘压在阀座上达到的。阀门的开启是通过一个内部的弹簧，当阀杆升起并脱离和薄膜接触的时候，阀盘就升起。由于阀门的行程等于薄膜的行程，因而这种阀门的特点升程比一般阀门要小得多。

隔膜阀的工作原理是利用阀杆将弹性体薄膜紧压在阀座上用来隔断气路。转动手轮可带动阀杆上、下移动，使隔膜离开阀座打开阀门或使隔膜紧压在阀座上关闭阀门。此种阀门如采用丁晴橡胶隔膜，适用于前级和预抽管道上及温度为-25~80 的非腐蚀性气体。如采用氟橡胶隔膜，可用于高真空系统，隔膜阀生产厂家，使用温度范围为-30~150 。隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件，利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢，或铸造不锈钢，并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能强，适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。

昆山英思达有限公司-江苏隔膜阀生产厂家由昆山英思达流体设备有限公司提供。“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”选择昆山英思达流体设备有限公司，公司位于：昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房，多年来，昆山英思达坚持为客户提供好的服务，联系人：顾先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山英思达期待成为您的长期合作伙伴！

