

黑龙江巷道高分子塑料板 聚特橡塑您的选择

产品名称	黑龙江巷道高分子塑料板 聚特橡塑您的选择
公司名称	山东康特环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15624285515

产品详情

巷道高分子塑料板?耐寒性好，可在-269 下使用。巷道高分子塑料板?密度0.935g/cm³，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，黑龙江巷道高分子塑料板，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。很好的耐磨性，良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性，耐热性优于一般PE，缺点是耐热性(热变形温度)低、加工成型性差，巷道高分子塑料板厂家，外表面硬度，刚性，耐蠕变性不如一般工程塑料，膨胀系数偏大。

巷道高分子塑料板的特性介绍针对这方面的知识我们应该了解到的是巷道高分子塑料板与高密度聚乙烯板的区别主要有四点无臭、无毒、手感似蜡，具有优良的耐低温性能(*使用温度可达-70~-100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，巷道高分子塑料板价格，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良、密度低、韧性好(同样适用于低温条件)、拉伸性好；电气和介电绝缘性好、吸水率低、水汽渗透率低、化学稳定性好、抗张性、无毒无害。

巷道高分子塑料板具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，巷道高分子塑料板多少钱，可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于它具有优良的耐摩、自润滑及不粘，使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，保证稳定运输。超高分子量聚乙烯是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下，聚合而成的平均分

子量大于250万的热塑性工程塑料。

黑龙江巷道高分子塑料板-聚特橡塑您的选择由德州聚特橡塑制品有限公司提供。德州聚特橡塑制品有限公司位于宁津县西塘工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚特橡塑在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。聚特橡塑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚特橡塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事聚乙烯板材，高分子聚乙烯板，高耐磨聚乙烯板材的厂家，欢迎来电咨询。