

买实验电炉到上海昀跃 高温试金炉 高温试金炉

产品名称	买实验电炉到上海昀跃 高温试金炉 高温试金炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

仪表以CPU为计算中心，参数设置和修改采用微型键盘操作，具有断电记忆功能。设定和控制参数采用密码锁定，防止误操作。

可在线设定或修改参数，无须暂停运行，具有传感器接反指示和超温报警指示。

可对三组触发回路分别可调功能。带微型打印机，记录时间温度变化，打印周期可任意设置。

可配接标准RS485通讯接口，可实现远程控制或DCS集散控制系统。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

一、概述

本型号高温试金炉设计为周期作业式，是专门为有色金属行业、冶炼行业从样品中提取设计的。

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地，本着诚实守信的企业宗旨，高温试金炉报价，以放心的产品质量，高温试金炉价钱，周到的售后服务赢得大家的青睐。

故障修理

加热体长期工作会出现变软、膨胀、下坠、先倒伏搭接、后熔断(融)等现象。为使炉丝在高温下具有一定的强度，防止软化、倒塌或下垂，首先要设计好炉丝的结构尺寸，如螺旋形电阻丝，要注意合金元件直径、螺距和螺旋中径等。加热体安装要紧靠炉衬，在搁砖上要放平，适当留有其膨胀空间。小钩位置要合适，一般400~600mm一个，并能牢固钩住防止趴下。此外，为防止炉丝间接触，要垫隔离片。可用95瓷等耐高温材料做成的薄片隔离电阻丝，防止搭接。尤其炉膛搁砖层与层之间的转换处(在砌炉时，搁砖与前后端墙之间一般留50mm空隙，高温试金炉，用于电阻丝的转弯和安装)，高温试金炉多少钱，要预先垫上瓷片，或炉丝套上瓷管(瓷管要顶到头)。高温炉不能用硅藻土砖锯的薄片垫在炉丝中间，因硅藻土质砖耐热较差，只能用在900℃以下，在高温炉中易溶解变质。

买实验电炉到上海昀跃(图)-高温试金炉多少钱-高温试金炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海昀跃——您可信赖的朋友，公司地址：上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室，联系人：赵经理。同时本公司还是从事台车式电阻炉，箱式台车式电阻炉，全纤维台车式电阻炉的厂家，欢迎来电咨询。