

烽火 B2112R 机架型协议转换器

产品名称	烽火 B2112R 机架型协议转换器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	321.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

b2112r 标准机箱,19英寸5u,1个网管,1个交换,2个电源和12个业务插槽 pm-b2112-220 220v电源模块,电源线标准长度3米,100w pm-b2112-48 -48v电源模块,电源线标准长度3米,100w lc-b2112-nm 网管线卡,串口/拨号管理/以太网口telnet带外 lc-b2112-esw 增强型交换线卡(包括1个gbic插槽与10/100/1000m电口/1个10/100m电口/1个rs232管理串口),支持环回检测
b21s6r 小型机箱,19英寸2u,4个业务线卡插槽,1个电源插槽,1个网管交换线卡插槽。
ol200p-220 220vac电源,100w,适用b21s6机箱 ol200p-48 -48vdc电源,100w,适用b21s6机箱 lc-b21s6-nm 网管线卡,适用b21s6机箱 lc-b21s6-nm-sw 网管交换线卡,适用b21s6机箱 lc-b2112-2v35e1-75 v35--e1转换线卡,75欧姆,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2v35e1-120 v35--e1转换线卡,120欧姆,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1tx 非帧e1--以太网电口转换线卡,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1fx-75-sm-sc-20 非帧e1--以太网光口转换线卡,75欧姆,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1fx-75-ssm-sc-20-53 非帧e1--以太网光口转换线卡,75欧姆,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1fx-75-ssm-sc-20-35 非帧e1--以太网光口转换线卡,75欧姆,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1fx-120-sm-sc-20 非帧e1--以太网光口转换线卡,120欧姆,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1fx-120-ssm-sc-20-53 非帧e1--以太网光口转换线卡,120欧姆,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1fx-120-ssm-sc-20-35 非帧e1--以太网光口转换线卡,120欧姆,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2fe1tx 成帧e1--以太网电口转换线卡,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-de18tx-75 非帧2e1--8个以太网接口转换线卡,75欧姆 lc-b2112-de18tx-120 非帧2e1--8个以太网接口转换线卡,120欧姆 lc-b2142-2e1tx 提供双单元单路e1到以太网电接口的转换功能,75欧姆非平衡接口,120欧姆平衡接口,支持三级网管 lc-b2112-8e1tx-75 非帧4e1--以太网转换线卡,75欧姆,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-8e1tx-120 非帧4e1--以太网转换线卡,120欧姆,每块线卡包括2个转换单元 lc-r3001-8e1tx-75 非帧4e1--以太网转换线卡,支持路由功能,75欧姆,每块线卡包括2个转换单元 lc-r3001-8e1tx-120 非帧4e1--以太网转换线卡,支持路由功能,120欧姆,每块线卡包括2个转换单元 lc-b3001-8e1tx-75 非帧e1--以太网转换线卡,75欧姆,每块线卡包括8个转换单元 lc-b2112-4e11fx-sm-sc-1310nm-20km-120 非帧4e1--以太网转换器线卡,120欧姆,1个以太网单模光接口,sc,1310nm,20km lc-b21

12-4e11fx-ssm-sc-53-20km-120 非帧4e1--以太网转换器线卡,120欧姆,1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm lc-b2112-4e11fx-ssm-sc-35-20km-120 非帧4e1--以太网转换器线卡,120欧姆,1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm lc-b2112-4e12tx-120 非帧4e1--以太网转换器线卡,2个以太网电接口,120欧姆 lc-b2112-4e11fx2tx-sm-sc-1310nm-20km-120 非帧4e1--以太网转换器线卡,120欧姆,2个以太网电接口和1个以太网单模光接口,sc,1310nm,20km lc-b2112-4e11fx2tx-ssm-sc-53-20km-120 非帧4e1--以太网转换器线卡,120欧姆,2个以太网电接口和1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm lc-b2112-4e11fx2tx-ssm-sc-35-20km-120 非帧4e1--以太网转换器线卡,120欧姆,2个以太网电接口和1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm lc-b2112-8e11fx-sm-sc-1310nm-20km-120 非帧8e1--以太网转换器线卡,1个以太网单模光接口,sc,1310nm,20km,120欧姆 lc-b2112-8e11fx-ssm-sc-53-20km-120 非帧8e1--以太网转换器线卡,120欧姆,1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm lc-b2112-8e11fx-ssm-sc-35-20km-120 非帧8e1--以太网转换器线卡,120欧姆,1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm lc-b2112-8e12tx-120 非帧8e1--以太网转换器线卡,2个以太网电接口,120欧姆 lc-b2112-8e11fx2tx-sm-sc-1310nm-20km-120 非帧8e1--以太网转换器线卡,120欧姆,2个以太网电接口和1个以太网单模光接口,sc,1310nm,20km lc-b2112-8e11fx2tx-ssm-sc-53-20km-120 非帧8e1--以太网转换器线卡,120欧姆,2个以太网电接口和1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm lc-b2112-8e11fx2tx-ssm-sc-35-20km-120 非帧8e1--以太网转换器线卡,120欧姆,2个以太网电接口和1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm lc-b2112-2tx 以太网电口线卡,rj45,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2fx-mm-sc 以太网光口线卡,多模,sc接口,2km,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2fx-sm-sc-20 以太网光口线卡,单模,sc接口,20km,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2fx-ssm-sc-20-53 以太网光口线卡,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2fx-ssm-sc-20-35 以太网光口线卡,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1tx16v-75-o e1数据及语音复用转换线卡,75欧姆,实现1路以太网接口和8路模拟语音接口到e1的转换,局端(接电话交换机),每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-2e1tx16v-120-o e1数据及语音复用转换线卡,120欧姆,实现1路以太网接口和8路模拟语音接口到e1的转换,局端(接电话交换机),每块线卡包括2个转换单元 lc-b2112-e1tx16v-o e1数据及语音复用转换线卡,实现1路以太网接口和16路模拟语音接口到e1的转换,局端(接电话交换机) lc-b2112-e1tx16v-s e1数据及语音复用转换线卡,实现1路以太网接口和16路模拟语音接口到e1的转换,用户端(接电话机)