

# 烽火 波分复用器 C15100-RACK

产品名称	烽火 波分复用器 C15100-RACK
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	213.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

## 产品详情

c15100-rack c15100 系统子机框,含背板 c15100r-02 c15100

两槽机箱 (标准槽位),19英寸1u,-48v/110v/220v宽范围单电源 c15100-psu-48 -48v电源盘

c15100-psu-220 220v电源盘 c15100-nmu 网管盘 c15100-otu-l-xx-a-

xx 光转发盘 (已含光模块),产品型号请按以下定义在订购时予以指明: c15100-otu-l-xx-b-

xx 第一项:传输速率 c15100-otu-l-xx-c-xx l—10~155mbps,h—155mbps~1.25gbps,v—1.25gbps~2.5gbps c15100-otu-h 单路光转发盘(不含光模块),根据选配模块支持宽速率范围(大于155m-2.5g),用户侧和线路侧sfp

光模块均需另配,线路侧光模块波长需指定。 c15100-2ge 双路ge光口转发盘 (业务侧双ge

sfp插槽,线路侧单2.5g sfp插槽),sfp光模块需另配,注意指定线路侧光模块波长 c15100-dtu-h 双路光转发盘

(线路侧、业务侧均为sfp插槽),根据选配模块支持宽速率范围(155m-2.5g)(155m支持最低10m),sfp光模块需另配,注意指定线路侧光模块波长 c15100-etu-a-

xx 10/100m电口转发盘,40km,订购时请指明最后一项工作波长 c15100-etu-b-

xx 10/100m电口转发盘,60km,订购时请指明最后一项工作波长 c15100-etu-c-

xx 10/100m电口转发盘,80km,订购时请指明最后一项工作波长 c15100-vdu-a-

xx 语音数据接入盘,40km,订购时请指明最后一项工作波长 c15100-vdu-b-

xx 语音数据接入盘,60km,订购时请指明最后一项工作波长 c15100-vdu-c-

xx 语音数据接入盘,80km,订购时请指明最后一项工作波长

c15100-omu-4-20-51 4波合波盘,1510nm ~ 1570nm,具有1310监控通道,用于4波系统

c15100-omu-8-20-47 8波合波盘,1470nm ~ 1610nm,具有1310监控通道,用于8波系统

c15100-omu-8e-20-47 8波合波盘,1470nm ~ 1610nm,具有oe波段扩展接口,用于16波系统

c15100-omu-8-20-27 8波合波盘,1270nm ~ 1450nm,用于16波系统

c15100-odu-4-20-51 4波分波盘,1510nm ~ 1570nm,具有1310监控通道,用于4波系统

c15100-odu-8-20-47 8波分波盘,1470nm ~ 1610nm,具有1310监控通道,用于8波系统

c15100-odu-8e-20-47 8波分波盘,1470nm ~ 1610nm,具有oe波段扩展接口,用于16波系统

c15100-odu-8-20-27 8波分波盘,1270nm ~ 1450nm,用于16波系统 c15100-omd-x2-xx-

xx 2波单纤双向合波分波盘,无1310nm监控通道,订购时请指明起始波长和波长间隔 c15100-omd-x4-xx-

xx 4波单纤双向合波分波盘,无1310nm监控通道,订购时请指明起始波长和波长间隔 c15100-oad-1-xx-

xx 光通道分插盘,1通道+1个1310nm监控通道,订购时请指明起始波长和波长间隔 c15100-oad-2-xx-

xx 光通道分插盘,2通道+1个1310nm监控通道,订购时请指明起始波长和波长间隔 c15100-oad-3-xx-

xx 光通道分插盘,3通道+1个1310nm监控通道,订购时请指明起始波长和波长间隔

c15100-omp 光链路保护盘 c15100-osc 光监控通道盘 c15100-ocp-h 光通道保护盘 (线路侧、双业务侧均为sfp插槽),根据选配模块支持速率范围(155m-2.5g),sfp光模块需另配,注意指定线路侧光模块波长  
c15100-iru-h 光中继盘(双线路侧均为sfp插槽),根据选配模块支持速率范围(155m-2.5g),sfp光模块需另配,注意指定线路侧光模块波长