

LNG低温拉断阀 低温鹤管紧急拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG低温拉断阀 低温鹤管紧急拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 是否定制:按需定制 型号:DN50
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是一种在液化天然气系统中应用的重要设备，它具有独特的材质、作用和优势。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们将为您介绍这款产品。一、材质选择 LNG低温拉断阀采用优质的304L和316L材质制造，保证了其在低温环境下的稳定性和耐腐蚀性。这两种材质在工业中广泛应用，能够有效地抵抗气体的侵蚀，保障设备的安全运行。二、作用原理 LNG低温拉断阀的作用是在紧急情况下迅速切断管道，防止液化天然气泄漏导致危险事故的发生。当检测到异常情况时，这款阀门能够迅速响应，实现紧急切断，保护系统的安全和稳定运行。三、产品优势 1. 定制化设计：我们提供按需定制服务，根据客户的特定需求进行产品设计和制造，保证产品与系统的紧密匹配。 2. 适用广泛：LNG低温拉断阀适用于液化天然气系统中的各类管道，具有广泛的应用领域。 3. 灵活性强：产品型号丰富，满足不同工程的需求。 4. 质量可靠：采用优质材料制造，经过严格的工艺和测试，确保产品质量可靠，能够在严苛的低温环境下长时间稳定运行。四、注意事项

在使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下事项： 1.

定期检测：定期对设备进行检测和维护，确保其正常工作。 2.

防冻保护：在低温环境下，需要采取相应的防冻措施，避免阀门被冻结影响使用。 3.

注意安全：在使用过程中，要严格按照产品说明书操作，确保人身和设备安全。 LNG低温拉断阀作为液化天然气系统中的关键设备，具有重要的作用。如需购买此产品，请联系连云港广优机械设备有限公司，我们提供优质的产品和全面的售后服务，随时为您解答疑问，让您购买无忧。 产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L、316L

售后服务：随时联系，售后无忧

LNG拉断阀、低温拉断阀的使用性能：

1.紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。

2.常规操作时不会出现拉断。

3.拉断后分开的两部分能有效密封。

