

现货供应特氟龙纤维胶带

产品名称	现货供应特氟龙纤维胶带
公司名称	苏州市昆山铭凯欣电子电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市宝益路89号
联系电话	18013201100 18361907727

产品详情

详细介绍

本公司采用进口原料，生产多种不同规格型号的铁氟龙粘胶带 铁氟龙粘胶带，别名铁氟龙胶带、铁氟龙粘胶带、铁氟龙粘胶带、ptfe胶带等，选用进口的玻璃纤维纱后涂覆铁氟龙（ptfe）树脂，生产的铁氟龙玻璃纤维胶带。一般卷材1米宽，50米每卷。颜色为咖啡色和黑色及白色三种，同时可以分切成各种宽度，并根据客户要求生产各种厚度的粘胶带。选用进品的ptfe膜，经过特殊处理后上耐高温硅胶，生产的铁氟龙（铁氟龙）膜胶带。最大宽度能做到1000mm，颜色为白色的灰色两种。同时，可以根据客户要求加工。铁氟龙粘胶带的特点: 铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的铁氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

铁氟龙粘胶带主要特长: 1.用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘 部位 2.塑料薄膜的热密封使用 3.用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面 4.用于包装粘合剂、贴合物涂覆机的辊子表面 5.用于包封加料斗、导轨的摩擦面 6.用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分 7.作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它

a.耐热性能好(连续使用温度260 以上)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。

b.抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。 c.电绝缘性极佳。

d.走行稳定性好，耐久性好，容易维修。 铁氟龙粘胶带性能特点:

1.应用本产品可以省去在烘筒表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序，同样起到防粘的作用 2本产品耐高温260 ，胶带表面铁氟龙材质（即聚四氟乙烯）防粘性好、光滑耐磨。背面硅胶耐高温、粘贴牢固不会剥落。使用寿命长

- 3.使用方便，不需要拆卸和搬运烘筒，现场粘贴防粘胶带到烘筒的表面即可正常开机使用。
- 4.极大的减轻劳动强度，也有利于设备的保护。停机时间短，综合费用低，经济效益高。