

英标H型钢UB914*305*521，英标H型钢UC356*406*509

产品名称	英标H型钢UB914*305*521，英标H型钢UC356*406*509
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4860.00/吨
规格参数	材质:S235JR/S355JR/S460J0 用途:钢结构、建筑结构、矿山机械、冶金设备、重型工业设备 执行标准:EN10025
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

英标H型钢UB914*305*521，英标H型钢UC356*406*509 英标型钢：EMBR是最早引入的方法，在降低钢水流速方面获得了一定的成效，但相当有限，因为在浸入式水口附近磁场强度较弱，有时会产生强大的钢水流，强大的向下钢流造成弯月面波动加剧、非金属夹杂物数量上升和气孔缺陷。LMF和FCMould用电磁力覆盖了整个结晶器宽度，使EMBR的这个问题基本解决。LMF(平面磁场)以静态磁场为特征，位于浸入式水口下方，覆盖了整个结晶器的宽度。报道称，在实际浇注中使用0.42T的磁通量，降低了下降钢流的穿透深度和偏流程度，提高了弯月面温度，其结果是成材的UST缺陷得到显著改善。

英标H型钢理论重量表： UB英标H型钢 UB1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249 UB英标H型钢 UB1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272 UB英标H型钢 UB1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314 UB英标H型钢 UB1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349 UB英标H型钢 UB1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393 UB英标H型钢 UB1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415 UB英标H型钢 UB1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438 UB英标H型钢 UB1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494 UB英标H型钢 UB1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584 英标H型钢UC152*152*23 (152.4*152.2*5.8*6.8) 每米重量23公斤
英标H型钢UC152*152*30 (157.6*152.9*6.5*9.4) 每米重量30公斤
英标H型钢UC152*152*37 (161.8*154.4*8*11.5) 每米重量37公斤
英标H型钢UC203*203*46 (203.2*203.6*7.2*11) 每米重量46.1公斤
英标H型钢UC203*203*52 (206.2*204.3*7.9*12.5) 每米重量52公斤
英标H型钢UC203*203*60 (209.6*205.8*9.4*14.2) 每米重量60公斤
英标H型钢UC203*203*71 (215.8*206.4*10*17.3) 每米重量71公斤
英标H型钢UC203*203*86 (222.2*209.1*12.7*20.5) 每米重量86.1公斤
英标H型钢UC254*254*73 (254.1*254.6*8.6*14.2) 每米重量73.1公斤
英标H型钢UC254*254*89 (260.3*256.3*10.3*17.3) 每米重量88.9公斤
英标H型钢UC254*254*107 (266.7*258.8*12.8*20.5) 每米重量107.1公斤
英标H型钢UC254*254*132 (276.3*261.3*15.3*25.3) 每米重量132公斤
英标H型钢UC254*254*167 (289.1*265.2*19.2*31.7) 每米重量167.1公斤 英标H型钢UC305*305*97

(307.9*305.3*9.9*15.4) 每米重量96.9公斤 英标H型钢数据表：

英标H型钢UC305*305*118 (314.5*307.4*12*18.7) 每米重量117.9公斤

英标H型钢UC305*305*137 (320.5*309.2*13.8*21.7) 每米重量136.9公斤

英标H型钢UC305*305*158 (327.1*311.2*15.8*25) 每米重量158.1公斤

英标H型钢UC305*305*198 (339.9*314.5*19.1*31.4) 每米重量198.1公斤

英标H型钢UC305*305*240 (352.5*318.4*23*37.7) 每米重量240公斤

英标H型钢UC305*305*283 (365.3*322.2*26.8*44.1) 每米重量283公斤

英标H型钢UC356*368*129 (355.6*368.6*10.4*17.5) 每米重量129公斤

英标H型钢UC356*368*153 (362*370.5*12.3*20.7) 每米重量152.9公斤

英标H型钢UC356*368*177 (368.2*372.6*14.4*23.8) 每米重量177公斤

英标H型钢UC356*368*202 (374.6*374.7*16.5*27) 每米重量201.9公斤

英标H型钢UC356*406*235 (381*394.8*18.4*30.2) 每米重量235.1公斤

英标H型钢UC356*406*287 (393.6*399*22.6*36.5) 每米重量287.1公斤

英标H型钢UC356*406*340 (406.4*403*26.6*42.9) 每米重量339.9公斤

英标H型钢UC356*406*393 (419*407*30.6*49.2) 每米重量393公斤

英标H型钢UC356*406*467 (436.6*412.2*35.8*58) 每米重量467公斤

英标H型钢UC356*406*509 (446*416*39.1*62.7) 每米重量509公斤

英标H型钢UC356*406*551 (455.6*418.5*42.1*67.5) 每米重量551公斤

英标H型钢UC356*406*592 (465*421*45*72.3) 每米重量592公斤

英标H型钢UC356*406*634 (474.6*424*47.6*77) 每米重量633.9公斤 英标型钢S235/S275/S355:《降低酸轧机

组轧制油消耗》在全国六西格玛大会、全国质量技术奖励大会上发表。《本钢冷轧双相钢汽车板》项目

荣获辽宁省新产品一等奖。《连退机组镀铬辊实现自由生产的研究》等项目荣获本溪市科学技术进步一

等奖。《酸轧机组高强钢生产稳定性技术研究》等9个项目获得本钢集团科技进步奖。本钢浦项技术人员

、王娜、李国栋获得辽宁省百千万人才工程人选荣誉称号。在钢铁行业市场严峻的形势下，本钢浦项强

化技术创新和管理创新，以市场需求为导向，以提高自主创新能力为目标，加强品种结构调整，推动企

业技术进步，不断实现新的飞跃，汽车板产品用户遍布全国各地，并向印度、比利时、伊朗等国外汽车

厂供货，家电产品远销欧美市场。