

深圳聚乙烯拍门供应商

产品名称	深圳聚乙烯拍门供应商
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 适用介质:水 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

深圳聚乙烯拍门供应商

噪音: 小 加工定制: 是 工作压力: 常压 设备自重: 污水处理 密封形式: 硬密封型 适用介质: 水

拍门作为一种重要的设备，在各个领域发挥着不可忽视的作用。作为深圳聚乙烯拍门供应商，新河县河畔水利机械厂向您推荐我们的高质量产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。

HDPE拍门是由高密度聚乙烯材料制成的，具有优异的耐腐蚀性和耐磨性。它能够在污水处理等恶劣环境下工作，并且具有较长的使用寿命。玻璃钢拍门采用高强度玻璃纤维增强材料，具有轻质、高强度的特点，适用于多种工业应用场景。复合材料拍门结合了不同材料的优势，既具有聚乙烯和玻璃钢的耐腐蚀性和耐磨性，又具有玻璃钢的强度和刚性。

我们的聚乙烯拍门以其卓越的性能和可靠的质量受到广大客户的青睐。噪音小的特点使其成为需要降低噪音污染的场所的理想选择。而且，我们可以根据客户的需求进行加工定制，确保产品完全符合客户的要求。

工作压力常压的设计使得聚乙烯拍门能够轻松适应各种工作环境，并保持稳定的运行。污水处理是聚乙烯拍门的典型应用领域，因为它能够有效处理污水，并保持良好的运行状态。

聚乙烯拍门采用硬密封型设计，能够在工作过程中保持良好的密封效果，有效防止介质泄漏。对于介质是水的情况，聚乙烯拍门是一种理想的选择。

新河县河畔水利机械厂作为深圳聚乙烯拍门供应商，我们始终致力于提供高质量的产品和优质的服务。

我们严格控制产品的生产工艺，确保每一件产品的质量达到客户的要求。另外，我们还提供完善的售后服务，为客户提供技术支持和解决方案。

综上所述，如果您在寻找高质量的拍门产品，不妨考虑我们的HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。我们的产品具有优异的性能和可靠的质量，在各个领域发挥着重要的作用。请您放心选择我们，我们将为您提供满意的产品和服务。

产品名称 噪音 加工定制 工作压力 设备自重 密封形式 适用介质 价格

玻璃钢拍门

-

复合材料拍门

-

聚乙烯拍门

-

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连

接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。