

**GMC3018龙门加工中心两边的立柱是和底座是一起的，不是缝在一块的而是一起的，刚性非常稳定。**

产品名称	GMC3018龙门加工中心两边的立柱是和底座是一起的，不是缝在一块的而是一起的，刚性非常稳定。
公司名称	滕州市大兴机床有限公司
价格	.00/台
规格参数	龙门门宽:1800 工作台载重:4000 主轴转速:6000
公司地址	山东省枣庄市滕州市姜屯镇鲁班大道奚仲路新华1111号
联系电话	15589211180

## 产品详情

滕州市大兴机床有限公司荣幸地向您推荐GMC3018龙门加工中心。作为一款高性能的数控机床，

GMC3018拥有以下出色的特点：

龙门门宽：1800

GMC3018龙门加工中心的龙门门宽为1800mm，确保了机床的宽度适应性和刚性。

工作台载重：4000

工作台是GMC3018龙门加工中心的核心组成部分，其承载能力达到4000kg。无论您需要加工轻型还是重型工件，GMC3018都能轻松应对。

主轴转速：6000

主轴转速是加工中心的关键参数之一，决定了加工效率和加工质量。GMC3018龙门加工中心的主轴转速高达6000转/分钟，为您的加工提供强有力的动力支持。

GMC3018龙门加工中心还具备其他重要的设计和功能，使其成为您的理想选择：

**刚性稳定：**龙门加工中心的两边立柱与底座一体化设计，而不是简单地缝合在一起。这种设计确保了机床的刚性jijia，并提供了稳定的加工环境。

**高精度加工：**GMC3018龙门加工中心采用先进的数控技术和精密的传动系统，保证了高精度的加工效果。不论您需要进行铣削、钻孔、镗削等加工操作，GMC3018都能满足您的需求。

**易操作性：**GMC3018龙门加工中心配备了直观简单的操作界面，操作方便、易学易用。即使是没有专业技术背景的操作人员，也能迅速上手操作。

**人性化设计：**GMC3018龙门加工中心在设计上注重人性化考虑，符合人体工程学的原则。机床外观精美，操作舒适，为操作人员提供良好的工作体验。

滕州市大兴机床有限公司一直致力于为客户提供高质量、高性能的机床产品。GMC3018龙门加工中心是我们技术力量和不断创新的结晶，相信它将为您的加工项目带来更多的便利和效益。

欲了解更多关于GMC3018龙门加工中心的信息和获取报价，请随时联系我们。

X轴行程	mm	3000
Y轴行程	mm	1800
Z轴行程	mm	850
主轴鼻端至工作台面距离	mm	200——10
龙门门宽	mm	1800
工作台尺寸（X轴方向）	mm	3000
工作台尺寸（Y轴方向）	mm	1600
T形槽	mm	9-22-185
工作台载重	kg	4000
主轴转速（皮带式）	rpm	6000
主轴马力	kw	18.5/22
主轴内孔锥度		BT50
刀库容量	pcs	刀臂式24
XYZ快速移动	m/min	10.10.8
机器长度	mm	7500
机器宽度	mm	4200
机器高度	mm	4500
机器重量	kg	25000

