

高温蒸气压力传感器，高温蒸气压力变送器

产品名称	高温蒸气压力传感器，高温蒸气压力变送器
公司名称	中山市广仪电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东凤同安大道西八十二号
联系电话	0760-22770861 13680255508

产品详情

高温蒸气压力传感器，高温蒸气压力变送器

高温熔体、流体、气体、蒸气应用的压力传感器与压力变送器 1、概述： pt124b/123b/112b高温压力变送器采用进口元件,不锈钢全焊接封装，配套高精度电子元器件的采集、运放、温补、零补电路，具有良好的稳定性和重复性。可与同类进口产品如 dynisco gefran 互换。 pt131b/133b/141b/142b高温压力传感器采用进口元件,不锈钢全焊接封装，配套高精度电子元器件的采集、运放、温补、零补电路，内部具有80%自校准信号，具有良好的稳定性和重复性。可与同类进口产品如 dynisco gefran 互换。

2、应用： 橡胶设备,塑料设备,化纤涤纶锦纶设备,聚脂,蒸汽等高温的精确测量和控制

3、产品主要技术参数： 被测介质:熔体、流体、气体、液体、蒸气 压力类型:表压
量 程:0-1 ~ 100mpa (最小量程：1mpa，最大量程：100mpa) 综合精度: $\pm 0.5\%fs$; $\pm 1\%fs$
输 出: 传感器：2.0mv/v、3.33mv/v
变送器：4 ~ 20ma (二线制)、0 ~ 5vdc、0 ~ 10vdc (三线制) 介质温度:-10 ~ 450
环境温度:-20 ~ 85 供电电压: 传感器：10vdc
变送器：24vdc(12-36vdc) 长期稳定性:0.15%fs/年 绝缘电阻:大于2000m (100vdc)
振动影响:对于20hz-1khz的机械振动,输出变化小于0.15%fs 过载能力:150%fs 相对湿度:0 ~ 95% rh
密封等级:ip65 电气连接:五/六芯航空接插件配五/七芯屏蔽电缆线
压力连接:1/2-20unf,m14x1.5,m20x1.5,m22x1.5
高温熔体压力传感器，高温流体压力传感器，高温蒸汽压力传感器
高温熔体压力变送器，高温流体压力变送器，高温蒸汽压力变送器