

小型气动冲床压力机

产品名称	小型气动冲床压力机
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	750.00/台
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

<p>高效率肯容易操作，减少操作者疲劳到最小。· 柱脚与结构的设计，能持久操作。</p> <ul style="list-style-type: none">· 结构简单、极小维修。· 快速、顺畅等性能。· 重量轻巧易于移动。· 压床的设计易运用于零件压缩成形、冲孔、弯曲、铆接、打印等。· 备有安全装置提供操作时的完善安全防护。· 气缸轴配有止转的导杆使工作更精确。· 可选择脚踏开关或手动开关控制。· 直立式设计具有按钮开关。
<p>高效率肯容易操作，减少操作者疲劳到最小。· 柱脚与结构的设计，能持久操作。</p> <ul style="list-style-type: none">· 结构简单、极小维修。· 快速、顺畅等性能。· 重量轻巧易于移动。· 压床的设计易运用于零件压缩成形、冲孔、弯曲、铆接、打印等。· 备有安全装置提供操作时的完善安全防护。· 气缸轴配有止转的导杆使工作更精确。· 可选择脚踏开关或手动开关控制。· 直立式设计具有按钮开关。

<ul style="list-style-type: none">· 以压缩空气为动力源，操作简单。· 没有油压系统待机时所产生的噪音，环境污染，可节省电力消耗，降低生产成本。· 多功能用途适用于压入轴承、冲孔、铆合、装配、切断等。	<p>锁紧螺丝</p> <ul style="list-style-type: none">· 调整活动基座高度时，先松开两个锁紧螺丝。· 调整基座上下移动时，用于调整与立柱之间的间隙。

· 可根据产品或模具的大小调整闭合高度。 · 气缸行程可调，特殊行程可定做，立柱高度也可定做。 · 出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。 · 安全设计，操作舒适，人性化考虑，适合长期作业。
· 操作时如需快速下降，可先配快速气阀。

· 间隙调整完成后，再将锁紧螺丝锁紧。

连接座（整组可调）	190 mm
最大工作高度	230 mm
气缸规格	63*100 mm
气缸可调行程	50 mm
工作台面积	150*150 mm
电源	ac220v 50-60 hz
操作压力	0.4-0.7 mpa

操作压力		理论压力		重量
mpa	kg/cm ²	psi	n	kg
0.4	4	50	1121	114
0.5	5	70	1402	143
0.6	6	85	1682	172
0.7	7	100	1962	200

33 kg

手按开关或脚踏开关可选

外形尺寸图