

娄底水箱自洁消毒器wts-2b

产品名称	娄底水箱自洁消毒器wts-2b
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

产品详情

海南省水务厅几天前出台了《三沙市经济进展局关于检查核对三沙市永兴岛供水及组成一套管网工程行得通性研讨报告陈述的请求指示》，规划使用水箱自洁消毒器和电膜法海水淡化技术，在永兴岛建设日供水量2000立米的自来水水厂，终了居民们饮用水源主要由船运补充的历史。

娄底水箱自洁消毒器概述

人们在生活中都有可能（居住、办公、就餐、旅游）直接使用在水箱、水池中保存的水。水箱、水池及其日常生活用水系统中难免空气接触，带入微生物。微生物在潮湿环境下滋生，并在水箱、水池死水区微生物繁殖，造成水体的二次污染，并会产生难闻的味道，使生活用水达不到国家卫生标准。江澈环保赵立新（0311-6803-1150,133-0303-1131）

我公司自行研制生产的娄底水箱自洁消毒器是一款更新换代产品，该产品已达到国内外同类产品的领先水平。娄底水箱自洁消毒器可广泛应用于生活水池、水箱、循环水、景观水等，彻底解决水质二次污染提高水质标准，保证水质符合国家标准《二次供水设施卫生规范》。

娄底水箱自洁消毒器工作原理(iyxhjdt)

娄底水箱自洁消毒器采用高精度全自动过滤紫外杀菌，导致微生物死亡，达到消毒灭藻的效果。连续循环处理，使水箱、水池的水得到彻底有效消毒和净化。活性氧在新管壁上生成氧化膜，微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。因此本设备的生活用水系统可有效的保证用户用水的安全卫生。控制部分采用先进的微电脑控制技术智能化全自动运行，无易损件、无需化学药剂杀菌除藻，平时无须专人管理，设备作防雨防冻处理，可室外安装，在室内可远程监控设备运行。

水分子在低压电场作用下发生物理化学微小变化及处理器出水中含有少量氧化性物质而达到持续48小时的抑菌效果。

娄底水箱自洁消毒器产品特点

全自动净化，杀菌灭藻速度快，且具有广谱性，可杀灭所有微生物。

上述高效杀菌无害性，可防止使用氯气、臭氧等方法消毒带来的副作用。

不仅对水体消毒，而且对水箱、水池内壁及管道都有很好的消毒作用。

具有持续消毒效果，克服了采用投药、臭氧、清洗等方法消毒存在的缺陷。

无毒、无害、无再生污染、安装使用方便。

灭菌率 灭藻率 除臭 降解农药 去除氯 增氧率 持续消毒时间

> 99.5% 99% > 10% > 50h

自洁消毒器根据安装位置的不同，分为wts-2a,wts-2b,wts-2w等型号。

水箱消毒器操作说明

- 1、设备外接循环水管阀件采用u-pvc或abs为好，进出水口应就近设有活结，利于安装及检修设备。消毒器安装完试运行，先确认管路安装是否正确，电源是否有电。插上电源插头，打开设备总电源，检查电压表指示范围是否正确。
- 2、初次运行前先进行手动排污，打到手动运行开关，排污电磁阀开启循环泵起动，消毒器工作灯亮，设备进入工作状态。一边运行，一边排污（排污1-2分钟）排污阀自动关闭，再把开关打到自动运行位置。
- 3、根据水原指标及水原要求，该机自动设定运行方式，间歇对水箱水进行处理。达到消毒灭藻的效果。
- 4、设备即可自动运行，无需专人值守，只需定期巡视，也可以手动运行，运行期间检查管路接头部分是否漏水。
- 5、设备设有过热、过载、过流保护，及缺水自停保护。

自洁消毒器注意事项

- 1、水箱消毒器设备运行前应将水箱彻底清洗干净，以防污堵或损坏设备。
- 2、设备应放置平稳，以免电机运行时振动过大。
- 3、设备周围应通风良好，干燥，不能靠近大型发热源，以防电机运行时过热。
- 4、设备就近设有排水沟，将排污管直接引入排水沟。
- 5、初次运行或清洗水池后，进行一次反冲洗排污操作。即在手动排污过程中，打开排污电磁阀和手动反洗阀，排污1-2分钟，以水清为准。反洗完毕运行时，关闭反洗手动阀和排污电动执行法，反冲洗结束。
- 6、水箱必须保证补水及时，水位正常。

2、生产深度氧化处理机型号：wts-2a、wts-2b、wts-2w zm-1 zm-2 scii-5hb scii-10hb scii-20hb s
g-sx-1 sg-sx-2 mbv-033ec等