

南京型号 C6K RACK 输入电压范围 110VAC-276VACV 容量 6KVA/5.4KW 额定电压

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 南京型号 C6K RACK 输入电压范围 110VAC-276VACV 容量 6KVA/5.4KW 额定电压 |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山特UPS 型号:C6K R 产地:南京 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：9000W

输入电压范围：110-276V

输入频率范围：40-70Hz

输出电压范围：208/220/230/240V

输出频率范围：50/60 ± 0.1Hz

后备时间：6.5分钟（75%负载率）

电池类型：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

环境

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 10KVA

额定功率 9000W

整机效率 双变换模式：95%，ECO模式：98%

输入输出

输入配线 单相三线

输入电压范围 110-276V

输入频率范围 40-70Hz

输入谐波 < 3%

输入功因 0.99

输出电压范围 208/220/230/240V

输出频率范围 50/60 ± 0.1Hz

输出电压波形 正弦波

其它输出参数 电压失真度 线性负载 < 1%，非线性负载 < 4%

通信和管理

接口端口 RS232 , USB可编程干接点接口

面板显示 LCD+LED

过载能力 125%10分钟 , 150%1分钟

电池

后备时间 6.5分钟 (75%负载率)

电池容量 默认16节 , 长机16-20节可设定

充电时间 3小时回充90%

环境

工作环境 工作温度 : 0-50 , 工作湿度 : 0-95% , 储存温度 : -25-55

噪音值(dBA) 50

其它参数

外观尺寸 438*86.2*573mm

产品重量 15kg

其它特点 防护等级 : IP20 电池模块安装高度 : 3U 主机安装高度 : 2U