

Z6s73X气动带手动浆液阀

产品名称	Z6s73X气动带手动浆液阀
公司名称	永嘉县精卫泵阀有限公司
价格	6.00/一套
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767366251 18814922522

产品详情

z6s73x气动带手动浆液阀简介 气动带手动浆液阀是在气动执行器上增加手动操作机构，是浆液阀（亦称浆闸阀、料浆阀、渣浆阀、液料阀）系列中的一种，属直行程系列阀门，橡胶密封条有效密封使气动带手动浆液阀达到零泄漏，对夹式阀体不限制按装方向，具有体积小，结构短，安装于各种液料管道上，阀板采用平板式，设计制造按gb12235-59，结构长度按gb12221-89，法兰尺寸按jb/t79-94，阀门检查和试验按gb13927等国家标准。气动带手动浆液阀在石油、天然气、煤炭、矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产中；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。

z6s73x气动带手动浆液阀技术参数和性能：公称压力：0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa
公称口径：dn50~1000mm 适用温度：-15~+100 连接法兰：gb/t9113、jb/t79
主体材料：ht250、wcb、cf8 密封形式：软密封 泄漏量：a级(零泄漏)

配套附件：安装法兰、电磁阀、空气过滤器、阀门行程开关、阀门定位器

适用介质：煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 z6s73x气动带手动浆液阀零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶

z6s73x气动带手动浆液阀主要外形连接尺寸(mm)

mpa dn l d d1 d2 n-m

1.0	50	43	160	125	100	4-m16
	65	46	180	145	120	4-m16
	80	46	195	160	135	4-m16
	100	52	215	180	155	8-m16
	125	56	245	210	185	8-m16
	150	56	280	240	210	8-m20
	200	60	335	295	265	8-m20
	250	68	390	350	320	12-m20
	300	78	440	400	368	12-m20
	350	78	500	460	428	16-m20
	400	102	565	515	482	16-m22
	450	114	615	565	532	20-m22
	500	127	670	620	585	20-m22
	600	154	780	725	685	20-m27
	700	165	895	840	800	24-m27
	800	190	1010	950	898	24-m30
	900	203	1110	1050	1005	28-m30

1000

216

1220

1160

1115

28-m30