

# 德阳水箱自洁消毒器wts-2b

产品名称	德阳水箱自洁消毒器wts-2b
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

## 产品详情

使用水箱自洁消毒器要注意：臭氧气的强氧化性对人的身体康健却有危害效用。普通觉得臭氧气吸入体内后，能迅疾转化为活性很强的自由基-超氧气基(o<sub>2</sub>-)，主要使不饱和脂肪酸氧化，因此导致细胞毁损。臭氧气可使人的上呼吸道皮细胞脂质过氧化过程中花生米四烯酸增多，继续往前引动呼吸道上的炎症病变，志愿者研讨表明接触0.09ppm臭氧气2钟头后肺活量、用力气肺活量和第1秒用力气肺活量显著减退。

德阳水箱自洁消毒器是根据客户不同的设计要求，结合设计院设计内置式水箱消毒器的要求而设计的一款设备，设备采用主机和辅机一体化的方式安装于水箱外部，主机产生工作信号传输给辅机，辅机电极通过对水的电解产生高氧化物(臭氧和二氧化氯)，水箱的水经过水泵的自动循环进入设备进行连续性消毒处理。江澈环保 赵立新（0311-6803-1150,133-0303-1131）

水箱消毒器产品说明:

### 自洁消毒器

#### 1、组成

设备是由循环泵、释能器（微电解槽）、控制器及能量传输电缆三部分组成：

#### 2、分类

按安装位置可分为外置式和内置式

#### 3、消毒原理

通过循环微电解水中物质（cl、h<sub>2</sub>o、o<sub>2</sub>等）产生氧化物杀灭饮水中的细菌；

当水停留时间较长时可在水中产生一定浓度的氧化物质，持续消毒（相当于余氯的作用）。

德阳水箱自洁消毒器的使用效果：

灭菌率 灭藻率 除异味 降解农药 去除氯 增氧率 持续消毒时间

> 99.5% 99% > 10% > 50h

#### 4、水箱消毒器生产标准(iyhbsidf)

德阳水箱自洁消毒器现已通过国家卫生部门组织的鉴定，按企业标准生产。

《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》gb 4793.1-2007

#### 5、水箱消毒器设计选用要点

德阳水箱自洁消毒器应根据二次供水箱（池）容积和形状选择单台或多台均匀布置(考虑单台消毒器的保护半径)，根据实际情况选择其处理量和安装方式。

#### 6、德阳水箱自洁消毒器施工、安装要点

##### 1)、外置式：

将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。

##### 2)、内置式：

自洁消毒器应放于水箱（池）底部，单台放于中心，多台均匀布置。将控制器安装在干燥通风处，有防水、防雨措施。使水位超过二次供水洁水设备（内置）并于指定时间接通220v主电源使设备开始工作。

##### 3)、具体产品的施工安装要点需详见企业样本。

#### 7、德阳水箱自洁消毒器执行标准

##### 1)、产品标准

德阳水箱自洁消毒器现已通过国家卫生部门组织的鉴定，按企业标准生产。

《二次供水设施卫生规范》gb 17051-1997

《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》gb 4793.1-2007

##### 2)、工程标准

《建筑给水排水设计规范》gb 50015-2003

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb 50242-2002

#### 8、水箱消毒器参数型号：

型号 消毒半径 功率 (w) 电源

jc-30 3m 300 220v50hz

jc-40 3.5m 380 220v50hz

jc-60 4m 450 220v50hz

jc-80 4.5m 500 220v50hz

jc-120 5m 800 220v50hz