

孝感风管 风管加工请致电海琦 玻璃钢钢风管

产品名称	孝感风管 风管加工请致电海琦 玻璃钢钢风管
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

通风是改变车间空气环境的重要方法。一方面，不符合卫生标准的脏空气排放到当地或整个车间的室外。另一方面，新鲜空气被送至室内空气，这符合卫生要求。我们称前者为排风，后者称为进风。

在有害物质集中的地方，设置捕集装置，清理有害物质，控制有害物质向内扩散。这种通风方法称为局部排风。

不锈钢风管局部排风系统由以下几个部分组成：

(1) 局部排气罩

局部排气罩用于捕获有害物质。其性能直接影响到局部排气系统的技术经济指标。局部抽气罩具有良好的性能，如封闭的罩，可以获得良好的结果，较小的风量。由于生产设备和运行方式的不同，排气罩的形式多种多样。

(2) 风管

通风系统中输送气体的不锈钢风管，它连接系统中的不同设备或部件。为了增加系统的经济性，应合理选择风管内的气体流速，管道应短而直。风管通常由光滑的表面材料制成，例如薄钢板、PVC板，有时

还有混凝土、砖和其他材料。

(3) 除尘净化设备

以防空气污染，当从空气中排出的有害物质超过排放标准时，要使用净化设备来处理。清洗设备分为两类：除尘器和有害气体净化装置。

(4) 风机

风机的功率气流到机械排气系统。以免风机磨损和腐蚀，风管机安装，通常将其置于净化设备后面。

根据通风系统的不同范围，不锈钢风管通风可分为局部通风、综合通风和事故通风。局部通风系统分为局部进风和局部排风两种类型。他们都使用当地空气，使当地工作场所不受有害物质污染，并造成良好的空气环境。

不锈钢风管的制作方法，不锈钢风管厂家分享如何制作襄阳不锈钢风管？

首要施工工机具的准备。

金属风管制造之前首要要准备首要的施工机具。施工机具的准备包含施工东西的准备和施工机械的准备两个方面。

通风管道与配件的加工制造所需的東西如下：

丈量东西：不锈钢直尺4把，钢折尺2个，钢卷尺8个

划线东西：角尺2个，量角器2个，墨斗2个，划规4个，卡尺、划针若干

查验东西：水平仪2个，线坠4个，塞尺2套

锤打东西：木槌10把，大锤2个

切开东西：电剪2个

金属钻孔东西：电动钻孔机2台

通风管道与配件的加工制造所需施工机械如下

剪板机：3台，用于切开金属板材

单平咬口机：4台，用于金属板材的平咬口

联合咬口机：4台，用于金属板材的联合角咬口

折方机：2台，用于矩形通风管道的直边折方

插接式咬口机：2台，用于金属风管的无法兰衔接

螺旋风管自投放市场以来，因其本身具有性能及低廉的动作成本，在通风、空调系统中的应用不断得到推广，目前大部分产品也广泛应用于造船、通风、净化、桥梁除尘、机场、隧道等建筑行业。

(1)通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。一般而言，通风系统的流量都很大，因此要求使用阻力较小的空气输送管道，以节省造价和运行费用——螺旋风管就适用。一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。

(2)空调系统：螺旋风管可内贴保温材料，玻璃钢风管，外表美观。

(3)排油烟系统：饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，孝感风管，采用螺旋风管是合适的，强度好，白铁风管，经济实用。

(4)除尘系统：除尘装置的收集和输送，可使用螺旋风管。

(5)散装物料输送：气力输送系统种，一些较细些松散的物料颗粒，可使用螺旋风管输送，造价低、效果好。

孝感风管-风管加工请致电海琦-玻璃钢风管由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海琦机电——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市襄州区车城湖北路，联系人：王长海。