力锐斯 6-GFM-120 技术要求 销售指南

产品名称	力锐斯 6-GFM-120 技术要求 销售指南
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:力锐斯蓄电池 化学类型:铅酸免维护 电压:12V
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

力锐斯 6-GFM-120 技术要求 销售指南

力锐斯蓄电池性能的维护检查：

1.检查电池的正、负级有无被氧化的迹象。可以用热水时常浇电瓶的电线连接处，并用铜丝刷清理干净，并涂上黄油

2.检查电路各部分有无老化或短路的地方。防止电池因为过度放电而提前退役。

3.蓄电池禁止亏电存放，若用完了闲置几天再充电，极板易出现盐化，容量下降。

4.定期检查：定期测量单节电池的电压，若其中有一块电池的电压低于10.5v，此时应找维修站检查或修理，以免损坏另外两块好电池。

5.电动自行车的设计载重量为75kg，避免带过重的物件，在起步和上坡时请用脚蹬助力。

6.冬季电池容量随气温的降低而下降这是正常现象，以20℃为标准，一般-10℃时容量为80%。

7.长期保持电池表面的清洁，存放车辆时禁止曝晒，应将车辆停放在阴凉通风干燥处。

8.电池需要长时间放置时必须先充足电，一般每一个月补充一次。

9.车辆在起步、上坡、超载、顶风时用脚踏加以助力，以免大电流放电。

力锐斯蓄电池优越的优势：

（1）粗壮的极板使电池具有更长的寿命。

（2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命。

（3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖。

（4）槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏。

（5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能。

（6）2UL的认证。

（7）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济。

（8）可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置。

（9）符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

（10）可以以无危险材料进行地面运输。

（11）可以以无危险材料进行水路运输。

（12）计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用。

力锐斯蓄电池应用范围：

浮充使用

不间断电源系统UPS

邮电通信系统后备电源

发电厂、变电所等电力系统

安全应急照明系统

医疗设备、铁路信号、航海、航空信号

太阳能、风能及其他储能系统

循环使用

便携式电器

应急灯、矿灯

电动工具

电动玩具、电动车

摄像器材

仪器仪表、测量设备等普迪盾蓄电池型号 ：

力锐斯蓄电池优势：

1. 电池充满电时，它的出厂，无需使用液体充；

2. 有竞争力的价格

3. 高隔断，吸附力强；

4. 是不流动的液体（贫液），不漏酸和游离颠倒,

5. comply环保要求，使用方便,

6. 采用铅钙合金，电池的自放电非常低,

7. easy存储，维护少；

8. using ABS塑料外壳和阀门的安全使用技术。

力锐斯 6-GFM-120 技术要求 销售指南