

# 1X10平方厂家直销

产品名称	1X10平方厂家直销
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	1.90/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

1X10平方厂家直销 085线芯为一根白色一根绿色，白色线芯外绕包一层铝箔，AVVR型300/300V铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套安装用软电缆KVVP2聚乙烯绝缘，聚乙烯护套铜带绕包控制电缆同上，KVV22聚乙烯绝缘，聚乙烯护套内钢带铠装控制电线敷设在室内、电缆沟中、管道内地下，

四、型号、名称、工作条件，产品代号1、代DJ-（系列代号）电子计算机用电缆

Y-（绝缘代号）高压聚乙烯 F-（绝缘代号）塑料 V-（护套代号）聚乙烯 R-表示多股软线芯 P-（代号）铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜 2、产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）10mm<sup>2</sup>的计

机用电缆可表示为：（1）总型DJYVP7×2×10mm<sup>2</sup>（2）分多股软线型DJYPVR7×2×10mm<sup>2</sup>

（3）对屏总型DJYPVP7×2×10mm<sup>2</sup>例3：订购3组3线芯（9芯）2。二兆线；两兆线内含8小。HYAT23

铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，BJYC3V32/SA

通讯双绞线（铝塑带 钢丝铠装电缆阻燃）

呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统醒套的一类小截面多芯特程用途通信电缆，以耐高温计

机电缆DJFP2FP2、DJFFP2、DJFP2V、DJFP2VP2、DJFVP2?耐高温计机电缆-型DJFFPDJFPFDJFPFP

DJFPF、DJFPFP、DJFFP、DJFPV、DJFP

，我们的拖链电缆种类繁多。芯数从单芯到60芯不等，适用于固定敷设 MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套通信软电缆用于矿场作普通信号传输。 3、HPVV5配线电缆是314元产品型号规格及范围：HPV

V04-08mm<sup>5</sup>-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，一般信号电

缆传输的信号很小，为了避免信号受到干扰，信号电缆外面有一层层。包裹的导体的

层，一般为导电布。编织铜网或铜泊（铝），层需要接地。外来的干扰信号可被该层导入大地，避免干

扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。矿用信号电缆，MHYV矿用信号电缆。MHYVR矿

用信号电缆，MHYVP矿用信号电缆，MHY32矿用信号电缆，MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆

矿用信号电缆。ZR-BPGGP3硅橡胶绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包

耐高温变频电力电缆，3、技术指标：聚乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70，电缆的敷设温度

应不低于0，外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的4倍；外径（D）为25mm

及以上的电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的6倍，电缆的

要求是根据不同场合分别采用：对绞组合、对绞组成电缆的总、对绞组合后总等方法，

材料有圆铜线。铜带、铝带/塑料复合带三种。对与对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若对

对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。任何产品的生产都是有一定的成本的，而这种成本也

正是决定产品价格的实际原因，正所谓一分钱一分货，当然阀门产品也不能例外。知名企业的阀门产品在生产过程中，从原材料的选择到生产工序等多方面都有着非常严格的控制，而这也正是保证阀门质量的基础。而正因为如此，也会使阀门产品的成本有所提高，因此价格过低的阀门产品也恰恰会暴露它低质的原形。总之，在对阀门产品市场进行详细了解后，选择适合自己的购买渠道，一定会选择到适合自己的阀门产品的。言塑料制件一般采用直接成型的方法生产，但有些塑件直接成型困难或对其精度要求高时，必须进行切削加工。塑件的切削加工一般采用加工金属的设备。由于塑料的性能和金属相差较大，且塑料品种繁多，其种类不同性能也有较大差异，所以塑件的切削加工有它自身的特点。料的性能对切削加工的影响热性能和金属相比，塑料的热容量小，导热性差(其导热系数只有金属的千分之三或更小)，热膨胀系数大(比金属大1.5~2倍)。故在切削过程中因摩擦而产生的热量主要传给刀具。

电气性能充气电缆主要电气性能：1 充气电缆直电阻20 04 366 2

充气电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与 1min 3kv不击穿 3

充气电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，距离为电缆直径的2倍，一、产品简介本产品适用于额定电压1000V及以下对于防干扰性要求较高的电子计 机和自动化连接用电缆，适宜于在户外或接触油污的场合使用；MYQ及MYQE型电缆具有阻燃性能，（管道/架空）HYAC（架空？）HYAT（防水）0kHz及以下的模拟和2048kbit/s及以下的数字。七：基本电缆规格及结构参数供应电线电缆。双 双绞线电缆-RVSPVP（注）每对一个 然后再一个总 ZR-RVSPVP 双 双绞线电缆 ZRC-RVSPVP 阻燃双屏双绞 铠装电缆ZR-RVSPVP22ZR-RVSPVP32；阻燃双屏双绞 电缆ZR-RVSPVP双绞双 电缆-

RVSPVP采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组、组屏总屏）等结构形式。Forlayingindoors、intunnelo rcabletrenchunabletobearexternal-corecableinmagneticductisnotpermissibleNH-VYNH-VLY聚

乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆PVCinsulatedPEsheathp。南和 RVVP 电缆执行标准JBRVVP

电缆产品介绍：RVVP 电缆，第八的25对是用“红绿”标识线缠着的。MKVV(芯) × mm<sup>2</sup>) 煤矿用铜芯聚

乙烯绝缘聚 乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械拉力的固定场合，产品名称产品型芯数导体截面(m<sup>2</sup>)聚 乙烯绝缘和护套铜带 电缆KVVP75-10聚

乙烯绝缘和护套铜带 铠装控制电缆KVVP75-10聚 乙烯绝缘和护套控制软电缆KVVR75-10聚

乙烯绝缘和护套控制软电缆KVV2-37，耐火特性符合6-90要求(IEC331) 1. 交 额定电压：U0/U

2. 长期工作温度：阻燃聚 乙烯绝缘和护套70 和105 塑料绝缘和护套200 和260

交联聚 乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯炔70 低烟无卤阻燃交联聚烯炔90 和120

3. 环境温度：阻燃聚 乙烯护套：固定敷设-40 。于家庭装修的过程中，验收为最后也为十分关键的环节。这个环节可以够帮助家庭装修人员及时发现装修中暗藏的问题与不足，采取相应的补救措施，及时

通过改正与完善，消除瑕疵与缺陷，让整个住房更加完美舒适。这个过程除了需要家庭装修人员或业主有细腻的心思，较丰富的经验，更重要的为还应准备好相应的手动检测工具，这些工具可以够协助我们施工过程产生的不足。常用的手动工具有：卷尺：用来测量房屋的净高、宽等一些尺寸。卷尺为大家日常生活中常用的工具，于验房时主要用来测量房屋的净高、净宽与梁等的尺寸。产品：GB《聚

绝缘和护套控制电缆》HYAC索道通信电缆的详细介绍?色谱组合以便识别，机 电缆护套电缆生产国标G

B5023全系列：RVV护套电缆。RV连接软线，BVR电气安装软电线，使用条件1：使用温度（ ）

-40~+602相对温度40 时达98% 3安装敷设温度不低如 -15 4充许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍

结构1镀锡铜丝线芯2聚 乙烯绝缘/双绞线缆3薄膜绕包/镀锡铜丝编织网 4聚 乙烯护套额定电压

300V/300V300V/500V采用标准

GB/TRVVP电缆全系列：可以做到2芯到24芯，阻燃电缆发展电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的大行业。

采用规定的10种色谱以便识别。并保证电缆的电气性能；6绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距，四、型号、名称 PVV聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套信号电缆PYV聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套信号电缆

PVV聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套钢带铠装信号电缆 PYV聚 乙烯绝，同轴电缆以硬铜线为芯。外包一层绝缘材料，这层绝缘材料用密织的网状导体环绕，SYV-50-2。SYV-50-3。SYV-50-5。SYV-50-7，SYV-50-9，SYV

SYVSYVSYV-75-15，SYV 电缆的燃烧特性成束阻燃型电缆能经受GB/TIEC332-3)规定的成束不延燃计

机电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计 机和自动化连接用电缆。离不开政府、供应商、用户的支持以及企业自身的努力，本产品选用介点常数小的高压聚绝缘，例如：ZRDJYPVZR

DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22DJYPVP22等，燃

烧析出气体水溶液的PH值 43，导电率 10 μs/mm并符合IEC7542的要求。ZR-FV、ZR-KFF、KFFP、KF

FP2、FV22KFFR、KFFRP、KFFRP2、DJFPFP、DJFPFPR具体的型号有：ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-

KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R、KHF4PR、KHF4P、KHF4RP、ZRC-KHF4、ZR-K。IA-

DJVP3VP3 IA-DJYP3VP3 IA-DJYJP3VP3 本安型、铝塑复合膜分对、总，IA-DJVPVR IA-DJYPVR IA-

DJYJPVR 本安型、编织分对（铜丝或镀锡丝）软结构。其它性能要求同GB9330的规定。其线对的绝缘色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为领示色。蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成，执行标准：GB9330 - 1988和Q/SCT - J0204 - 1999使用特性：电缆导体的额定温度为：聚乙烯绝缘电缆为70℃，交联聚乙烯绝缘电缆为90℃。产品具有较强的抗电磁干扰，IEC60332有A类、B类、C类和D类之分。以评定阻燃性能优劣，UL阻燃标准UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级。可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号，合格标准为火焰不可延伸到距煤气生灯火焰前端5英尺以外，复合电缆；如：SYV75-5+RVV2X1+RVVP2X075  
线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP 供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP 信息标题 供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP SYVSYVSYVSYVSYVSYV-50-5 SYV。产品特点：1. 可以传输较宽的频带2. 对外界干扰的防卫度高3. 天线效应小，辐射损耗小4. 结构简单，安装便利，比较经济。我们厂生产的射频电缆的衰减与导体、介质、结构尺寸，工艺水准和工作的频率都有关。具有良好的信2芯（PROFIB00EH10）符合VDE0472标准；B类试验（IEC3321），不仅用于桥架敷设，而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设，特种高温型本安计机电缆2000年获专利证书。二：产品执行标准Q/HHTZH0024(等效采用英国BS5308标准)阻燃执行GB标准三：使用特性1. 交 额定电压：U0/U300/500KV2. 工作温度：聚乙烯绝缘不超过70℃ 交联聚乙烯绝缘90℃ 低烟无卤阻燃聚烯烃70℃ 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃ 和125℃两种聚全乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃ 进口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃ 3. 环境温度：聚乙烯护套：固定敷设-40℃。俗话说，好刀要称手，一把顺手的好刀，可以让我们在烹饪过程中事半功倍。因为食物分很多种，不同的食物有不同的质感、不同的切法。用同一把刀去切不同质感的食物和用相应的刀去切对应的食物所感受到的过程和得出的结果必然是不一样的。比如说片刀，更适用于切大片的食物和蔬菜；而厨师刀就更适合于分割熟肉食和小片的水果、蔬菜；冻肉刀就适合于切割冻肉、切锯蔬菜，所以，用好的功能刀切割食物可以让烹饪的过程变成享受。从外形辨别刀具优劣先来看刀柄，刀要用力能顺手使得上劲，刀柄就很重要，刀柄刀身最好是一体成型无缝隙，这样不容易断裂、也不容易滋生细菌和生锈；手柄处要有粗细，刀柄的长应是比手握前后多一指为宜。