

# 天联牌RVSP222X1.0

产品名称	天联牌RVSP222X1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	1.90/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

天联牌RVSP222X1.0 1产品名称：矿用电话电缆矿用电话电缆MHYX2X08MHYA322执行、用途本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路，4、使用条件电缆使用温度为 - 40 ~ 50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的、弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。产品简介？，

2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ， 3、产品标准：GB《聚乙烯绝缘和护套控制电缆》，如下：普通双绞型电缆 STP-120 （ for RS485 CAN ） one pair 20 AWG ， DJYDPYD(R)低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计 机用(软)电缆。普通护套的电缆在环境温度不低于-5 下敷设，耐塞护套为-10 ，且适用于任何水平差的干扰国标电力电缆配用电力电缆。有耐火、阻燃型、钢丝、钢带铠装型、单芯、多芯、软结构、

型、同心导体型、辐照交联电缆、低烟无卤型等，NA-YJV22/NB-YJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设，MHYV矿用通信电缆、矿用通信电缆MHYA32矿用通信电缆、MHYAV矿用通信电缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYVP矿用通信电缆、MHYVRPMHYV1\*2\*05矿用通信电缆1\*2\*06矿用通信电缆1\*2\*07矿用通信电缆5矿用通信电。

RVVP抗油、线系列（镀锡铜网）【电线电缆】RVVP 电缆执行标准JBRVVP 电缆产品介绍：RVVP 电缆，额定电压300V/300V，执行标准：产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线 外径26（mm）标称截面012~25（mm<sup>2</sup>）RVVP RVVP

电缆缆芯：绝缘芯线绞合成缆。三、型号、名称、用途如表KFF，电力电缆 -- 电力电缆，交联电缆 -- 交联电缆，控制电缆 -- 控制电缆，铁路信号电缆-----铁路信号电缆。按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对。4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线；而且双绞线又 供有四对线，因而即使使用10M网卡，一般也按100M方式制作网线，标准中要求线必须是双绞，这是因为，在数据的传输中，为了减少和抑制外界的干扰。发送和接收的数据均以差分方式传输。即每一对线互相扭在一起传输一路差分信号（这也是双绞线名称的由来），2、计 机控制电缆用途：本产品适用于额定电压450/750V及以下或直1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计

机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。假的或成色低的黄金声音脆而无沉闷感，一般发出当当响声，而且声有余音，落地后跳动剧烈；看标记，国产黄金饰品都是按国际标准提纯配制成的，并打上戳记，如24K标明足赤或足金，18K金标明18K字样。不过，黄金掺假水平有高有低，这些简便方法对于那些高水平的造假，可能就不那么适用了。如果消费者想要求个放心，可能还是需要去专业鉴定机

构做检测。如果千足金里掺了铍或钨，专业的贵金属检测仪是能看到的。此外，还有一种破坏性检测的方法，如果检测者能承受几十毫克的耗损，溶解掉部分黄金，送进高分辨等离子体质谱仪进行破坏性检测，也能得到非常准确的结果。低烟无卤电缆技术发展低烟无卤阻燃线缆料的市场技术现状与发展趋势含卤(特别是溴系)阻燃聚合物体系因其突出的阻燃效果，80年代中期以前在阻燃聚合物市场中占有绝对的地位。电话电缆是用于市内、近郊和工矿企业等较小范围的区域电话连接的对称通信电缆，23 电缆的基本型式、产品名称和适用范围：表1型式代名称适用范围ZA-RV铜芯阻燃聚 乙烯绝缘软电缆架空、管道、室内、电缆沟、地下直埋ZA-RVV铜芯阻燃聚 乙烯绝缘钢带铠装聚 乙烯护套软电缆WDZA，DJVVP2-2212×2×05(5)铝塑复合膜分对 铠装(DJVVP2计 机用 电缆计 机 电缆)。也可埋在松散的土壤中，电缆能承受一定的敷设牵引YJV22YJLV22交联聚 乙烯绝缘钢带铠装 聚 乙烯护套电力电缆适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设。2 电缆的使用特性、分类与 名21 使用特 性211 电缆额定工作电压：450/750V、600/1000V。212 电缆导体的长期工作温度：70 。XF5-273旋卡式通 信电缆交接箱，按照国际上八十年代，6 . 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用 市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接。而且总线插头可在任何时候接通或断开而 并不中断其它站的数据通信。任县 大大阻碍消防工作从而耽误救火时间并加剧火势蔓延。因此在人口密 度较高的公众场所应尽量设计选用无卤低烟阻燃电，综合电缆：1、应用：综合电缆是一种及、音频、 电源、信号、控制等组合在一起的特殊电缆，结构紧凑，安装方便。本产品适用于各种仪器仪表的连结 。以及信号传输。它具有耐高温、低温、耐腐蚀、抗老化等优点、对特殊场所或恶劣环境中的使用是目 前理想的产品。正常使用温度为-60 —250 。本厂生产的高温计 机电缆保证1、成品电缆导体直 电阻应符合GB/T的规定，铠装层可以接地保护电缆：计 机铠装电缆、计 机 铠装电缆：双屏双绞铠装电。关于各种磨料的机能、用途和选择，这里不作详谈。选择磨料粒度时，主 要应根据加工精度、表面粗糙度和磨削效率的要求来选择。一般原则如下：要求被磨工件粗糙度高，应 选择粗粒度；要求表面粗糙度低，应选择细粒度。工件要求较高的几何精度和较低的表面粗糙度时，应选 择混合粒度。工件几何精度要求高，当磨料轮与工件接触面积小时，应选择细粒度；接触面积大时，选择 粗粒度。工件材质硬而脆，应选择细粒度；工件材料软而韧，应选择粗粒度。每个单位都采用规定色谱的 扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对，并采用规定的色谱组合，以便识别线对。缆芯：缆芯结 构以25对为基本位。每个单位用规定色谱的单位扎带包扎，以便识别不同单位，MKVV(芯)×mm<sup>2</sup>) 煤矿 用铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套细钢丝铠装阻燃矿用制电缆敷设在能承受较大机械拉力的固定场合用于 煤矿竖井作控制传输用天津市电缆总厂 分厂专业生产研发矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电 缆；矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；矿，5min不击穿2电缆的透光率应符合下表电缆 外径D(mm)透光率(%) 电缆外径D(mm)透光率(%) D>40705覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层 。产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%，在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国。但 实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响，规格及范围：塑料绝缘和聚 乙烯护套 铁路信号电缆PTYAHPTYAPZYAPTYVPTYYPY22PTY23 (PZY02PZY03PZY23PZY芯适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统，特点：1交接跳线采用旋 转卡夹式接线，并在金属卡件上用硅胶密封，因不仅接续可靠，经久耐用。具有不用剥线、操作检修方 便，我公司生产的以下型号矿缆获得煤矿矿用产品安全标志证书：MHJV(1、2)×2；MHYAV×2；MH YV×2；MHYA×2；MHYBV20×2； 我公司生产的以下型号矿缆获得煤矿工业安全标志准用证：MHYVRP1。

一、性能：a、电压等级：600V/1000V b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准：GB/T12666二、导体结构 组成及比较截面(mm<sup>2</sup>)结构(根/mm)截面(mm<sup>2</sup>)结构(根/mm)RVVZ-VVRVZ-VV1548/0201/1/032。使用条 件电缆使用环境温度为-40 ~+50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 -10 ；电缆敷设时的弯曲 半径MHYV 10倍电缆外径，电缆不能承受机械外力作用。成型导体(扇形、瓦形或半圆形)应当紧压 ，控制电缆应经受3000V，护套：黑色低密度、中密度或高密度聚 乙烯。使用特性：电缆可使用在70度 及以下，具有较高的熔融温度，适宜的粘度和良好的低温韧性；热稳定性和抗水性优异；电绝缘性能强 、损耗小。绝缘电阻：>200M欧姆×KM，使用温度：-30~+70 ，弯曲半径：15×电缆外径。阻燃特 性：IEC参考标准：GB5023、IEC60227、HDVDE215S3，包装规格：100m、500m、1000m， 执行标准企业 标准 使用特性1、导体的直 电阻参照聚 乙烯绝缘及护套电力电缆2、交 电压试验成品电缆经受交 50HZ、5min、3500V的试验电压不击穿，聚 乙烯绝缘及护套控制电缆GB9330一、产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》。

2、产品标准：Q/TYL411-91《聚 乙烯绝缘和护套信号电缆》3、产品使用特性：电缆导电线芯的长期允

许工作温度应不超过+65℃，敷设时电缆的温度应不低于-5℃，弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。5、生产范围型额定电压(V)导体标称截面(mm<sup>2</sup>芯数KVVKVVP450/KVVVVKVV年前，电路设计一般是：进户线4—6 mm<sup>2</sup>，照明15 mm<sup>2</sup>，插座25 mm<sup>2</sup>，空调4 mm<sup>2</sup>专线。电路设计一般是：进户线6—10 mm<sup>2</sup>，照明25 mm<sup>2</sup>，插座4 mm<sup>2</sup>。空调6 mm<sup>2</sup>专线。9电线重量15平方约重22公斤25约重33公斤4平方约重48公斤6平方约重68公斤快递以实际重量为准只供参考

电线火线为红色。产品型TRVVSP中度柔性双绞 拖链电缆电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两两绞合短节距成对成对结构后分层集束防扭结构设计护层：(可选)无纺布总：无氧铜丝编织(70%以上密度)护套：柔性护套颜色：黑色(RAL9005)。sincerity and that the object was what we now know it to have been namely to pledge France 324 to a war with Spain “ monk ” Marchau mont too was equally undeceived and sick of the war。乳胶漆是一种高档涂料，拥有优良的性能和装饰效果。不过，由于建材市场鱼目混珠，业主们在选购乳胶漆时也要精挑细选，谨防购买到假冒伪劣的产品。接下来，小编就教大家如何做一个精明的买家，来选购乳胶漆：第一步：了解乳胶漆乳胶漆，又被称为涂料、墙面漆，是水溶性装饰材料，用于直接涂刷在室内墙面上，可起到保护和美化墙面的作用。在选购乳胶漆时，一定要选择通过绿色十环认证的环保安全产品。第二步：了解乳胶漆的功能目前，市面上销售的乳胶漆按功能不同可分为全功能的全效系列、多功能的五合一系列、加强型功能的超易洗系列、单一功能系列以及经济实惠型系列等五大系列，国内国外的油漆品牌都有对应的产品销售。