

TLC30型-30 低温循环水浴槽

产品名称	TLC30型-30 低温循环水浴槽
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

产品详情

产地：荷兰

产品特点：

- 1) tlc15和tlc30是通用的循环水浴槽，可用于各种需要低温操作的应用。例如，实验室中、折射仪、旋转蒸发仪、蒸馏装置、水浴、粘度浴、闪点测试、发泡测试和延展性测试等。
- 2) 容量5l，开口尺寸为85 × 150。
- 3) 内部材质为304不锈钢、ptfe。
- 4) 温度范围宽，长时间免维护，微处理pid提供精确温度控制，并提供自动调节功能来优化温度控制，能快速冷冻。
- 5) 温度显示为 °c 或 °f，设计紧凑，不占空间，低噪音。
- 6) 一个压缩泵提供浴槽内循环或外循环；泵压最大为300mbar，泵容量7l/min；
- 7) 符合欧盟ce指令，带安全调温器。

技术参数：

型号	tlc30-5
----	---------

温度范围	-30 ~ +60 ; -30 ~ +150 (可选)
分辨率(°c)	0.01
稳定性	优于0.1k
功率(w)	1100
加热器	1
容量(l)	5
开口尺寸(mm)	85 × 150
浴深(mm)	150
泵压(mbar)	最大300
泵容量(l/min)	最大7
排热功率(w)	<p>@15 ° - 200</p> <p>@0 ° - 170</p> <p>@-3 ° - 150</p> <p>@-25 ° - 100</p> <p>@-30 ° - 50</p>
尺寸	420 × 265 × 565